

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/modul-kontrolera-dostepu-mc16-pac-st-14-roger-p-69442.html>



## MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-14 ROGER

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>7 374,46 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>5 995,50 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>del_MC16-PAC-ST-14</b>   |
| Kod producenta   | <b>MC16-PAC-ST-14</b>       |
| Kod EAN          | <b>5907608965401</b>        |
| Długość          | <b>230</b>                  |
| Wysokość         | <b>80</b>                   |
| Szerokość        | <b>105</b>                  |

### Opis produktu

Kontroler MC16-PAC-ST-14 to wielofunkcyjny moduł elektroniczny, przeznaczony do stosowania w systemie RACS 5 v2, który umożliwia realizację kontroli dostępu przejścia oraz automatyki budynkowej

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość obsługiwanych przejść:       | 14 (dwukierunkowe)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość obsługiwanych czytników:     | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość użytkowników:                | nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ilość nośników dla identyfikatora: | 8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pamięć bufora:                     | Bufor 8 000 000 zdarzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilość stref dostępu:               | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ilość stref alarmowych:            | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Współpraca z akumulatorem:         | 12 V / 7 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Komunikacja:                       | Ethernet - Gniazdo RJ-45<br>RACS 5 v2 (Roger)<br><del>Interfejs RS-485</del>                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane cechy:                     | Obsługa zintegrowana w programie VISO ST<br>Funkcje w systemie VISO ST:<br>- baza danych MSSQL<br>- praca w systemach rozproszonych<br>- praca wielostanowiskowa<br>- monitorowanie przejść z podglądem wideo<br>- raportowanie zdarzeń RCP<br><del>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</del> |
| Zasilanie:                         | 17 ... 22 V AC<br>10 ... 15 V DC<br><del>22 ... 26 V DC</del>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura pracy:                 | 5 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Waga:                                       | 0.14 kg                         |
| Wymiary:                                    | 175 x 72 x 30 mm                |
| Producent / Marka:                          | ROGER                           |
| Gwarancja:                                  | <b>3 lata</b>                   |