

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/switch-poe-pfs4218-16et-240-v3-16-portowy-sfp-dahua-p-70278.html>

## SWITCH POE PFS4218-16ET-240-V3 16-PORTOWY SFP DAHUA



|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 224,34 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>995,40 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>              |
| Numer katalogowy | <b>del_PFS4218-16ET-240-V3</b> |
| Kod producenta   | <b>PFS4218-16ET-240-V3</b>     |
| Kod EAN          | <b>6923172528124</b>           |
| Długość          | <b>530</b>                     |
| Wysokość         | <b>110</b>                     |
| Szerokość        | <b>410</b>                     |

### Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 16-portowy przełącznik PoE PFS4218-16ET-240-V3 10/100 Mb/s typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porty LAN:                 | 16 x RJ45 - 10/100 Base-T ( 14 PoE (802.3af/at) + 2 Hi-PoE / PoE (802.3bt) / PoE (802.3af/at) ),<br>2 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink,<br>1 x RJ45 - Konsola                                                                                                                                                                 |
| Zarządzanie:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szybkość transmisji:       | Ethernet - 10 Mb/s Full Duplex,<br>Fast Ethernet - 100 Mb/s Full Duplex,<br>Gigabit Ethernet - 1000 Mb/s Full Duplex ( Uplink )                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksymalna moc wyjściowa:  | 30 W / port PoE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksymalna sumaryczna moc: | 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt<br>240 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tryby pracy:               | Extend On : 250 m, 10 Mb/s<br>Extend Off : 100 m, 100 Mb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tablica adresów MAC:       | 4k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wybrane cechy:             | Switch jest zarządzalny poprzez www<br>Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza<br>Green PoE<br>zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami<br>IEEE 802.1Q VLAN<br>Spanning Tree STP/RSTP<br>Kontrola przepływu danych (802.3x)<br>Funkcja Port mirroring<br>IGMP Snooping<br>Klient DHCP |



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu<br/>filtrowanie adresów MAC<br/>Uwierzytelnianie portów IEEE 802.1x<br/>Priorytetowanie ruchu QoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p<br/>Watchdog PoE<br/>Porty oznaczone na czerwono obsługują standardy IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt i Hi-PoE z maksymalną mocą wyjściową 90 W na port - przeznaczone do zasilania urządzeń dużej mocy<br/>Zasięg PoE : 250 m @ 10 Mb/s<br/>Urządzenie obsługuje 8 - pinowe zasilanie<br/>Konsola : Wyjście RJ-45<br/>Przycisk <b>RESET</b></p> |
| Diody LED:         | Power : 50 % / 80 % / 100 %, Link, PoE, System                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Certyfikaty:       | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilanie:         | 100 ... 240 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ obudowy:       | RACK 19", 1U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Waga:              | 3.2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary:           | 440 x 300 x 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Producent / Marka: | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gwarancja:         | <b>5 lat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |