

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/4all-064540-kolek-universalny-4all-fi-06-mm-z-wkretem-4-5x40-mm-bls-50-szt-rawlplug-p-320593.html>



4ALL-06+4540 KOŁEK UNIWERSALNY 4ALL FI 06 MM Z WKRETEM 4,5X40 MM BLS- 50 SZT RAWLPLUG

Cena brutto	0,21 zł
Cena netto	0,17 zł
Numer katalogowy	GR_4ALL-06+4540
Kod producenta	725437
Kod EAN	5906675028941
Model	Kołek uniwersalny
Długość	30mm
Głębokość wiercenia	40mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	6mm
Ze śrubą	Tak

Opis produktu

Kołek z wkrętem Rawlplug 4ALL-06+4540 6x30 mm – 50 szt.

Kołek uniwersalny Rawlplug 4ALL 6x30 mm z wkrętem 4,5x40 mm to niezawodne rozwiązanie montażowe do szerokiego zakresu podłoży – od betonu i cegły po gazobeton i płyty gipsowo-kartonowe. Dzięki opatentowanej geometrii i rozprężeniu w czterech kierunkach kołek zapewnia wysoką nośność, stabilność mocowania i szybki montaż.

Cechy produktu

- **Średnica kołka 6 mm, długość 30 mm** – idealne wymiary do montażu lekkich i średnich elementów
- **Wkręt 4,5 x 40 mm** – dołączony do zestawu dla pełnej kompatybilności
- **Czterokierunkowy rozpór** – skuteczne działanie w podłożach pełnych i z pustkami
- **Żebrowana powierzchnia zewnętrzna** – lepsza przyczepność do ścianek otworu
- **Skrzydółka antyrotacyjna** – eliminują obracanie się kołka podczas montażu
- **Kołnierz montażowy** – zapobiega wciągnięciu kołka zbyt głęboko
- **Certyfikat KOT-2022/2086** – potwierdzone parametry i jakość

Zastosowanie

Kołek 4ALL 6x30 mm z wkrętem 4,5x40 mm znajduje zastosowanie w:

- mocowaniu półek, uchwytów i listew
- montażu szafek, luster, korytek instalacyjnych
- pracach wykończeniowych i instalacjach w budownictwie ogólnym

Zalety

- **Uniwersalność zastosowania:** do wszystkich typów podłoży, w tym g-k, cegły i betonu
- **Pewne zakotwienie:** czterokierunkowe rozprężenie zwiększa nośność
- **Szybki montaż:** gotowy zestaw z dopasowanym wkrętem
- **Stabilność w otworze:** skrzydełka antyrotacyjne chronią przed obracaniem
- **Odporność na obciążenia:** konstrukcja zapewnia trwałość i niezawodność mocowania

Dane techniczne

- **Model:** 4ALL-06+4540
- **Średnica kołka:** 6 mm
- **Długość kołka:** 30 mm
- **Wkręt:** 4,5 x 40 mm
- **Maks. grubość elementu mocowanego:** 10 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 6 mm
- **Minimalna głębokość otworu:** 40 mm
- **Opakowanie:** karton – 50 szt.

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o średnicy 6 mm i odpowiedniej głębokości. Wciśnij kołek 4ALL do otworu. Umieść wkręt 4,5 x 40 mm przez mocowany element i dokręć – wkręt spowoduje rozpór kołka w czterech kierunkach, zapewniając trwałe i stabilne zamocowanie.