

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/4all-085060-kolek-universalny-4all-fi-08-mm-z-wkretem-5-0x60-mm-bls-50-szt-rawlplug-p-320597.html>

## 4ALL-08+5060 KOŁEK UNIWERSALNY 4ALL FI 08 MM Z WKRETEM 5,0X60 MM BLS- 50 SZT RAWLPLUG

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Cena brutto                 | <b>0,30 zł</b>           |
| Cena netto                  | <b>0,24 zł</b>           |
| Numer katalogowy            | <b>GR_4ALL-08+5060</b>   |
| Kod producenta              | <b>725444</b>            |
| Kod EAN                     | <b>5906675028958</b>     |
| Model                       | <b>Kołek uniwersalny</b> |
| Długość                     | <b>40mm</b>              |
| Głębokość wiercenia         | <b>50mm</b>              |
| Materiał                    | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Średnica otworu montażowego | <b>8mm</b>               |
| Ze śrubą                    | <b>Tak</b>               |

### Opis produktu

## Kołek z wkrętem Rawlplug 4ALL-08+5060 8x40 mm – 50 szt.

**Kołek uniwersalny Rawlplug 4ALL 8x40 mm z wkrętem 5,0x60 mm** to skuteczne i niezawodne rozwiązanie do zamocowań w różnorodnych podłożach – zarówno pełnych, jak i z pustkami. Zoptymalizowana konstrukcja i czterokierunkowy rozpór zapewniają pewne kotwienie nawet w materiałach o niskiej gęstości.

### Cechy produktu

- **Średnica kołka 8 mm, długość 40 mm** – standard do zastosowań ogólnobudowlanych
- **Wkręt 5,0 x 60 mm** – dopasowany fabrycznie, ocynkowany
- **Rozprężenie w czterech kierunkach** – stabilność w pustakach i gazobetonie
- **Skrzydła antyrotacyjne** – zapobiegają obracaniu się kołka
- **Kołnierz zatrzymujący** – ułatwia kontrolę głębokości montażu
- **Specjalna geometria wnętrza** – prowadzi wkręt precyzyjnie
- **Certyfikat KOT-2022/2086** – gwarancja parametrów technicznych

### Zastosowanie

Model 4ALL 8x40 mm przeznaczony jest do mocowania:

- szafek, półek, prowadnic i opraw oświetleniowych
- korytek kablowych, uchwytów RTV i osprzętu sanitarnego
- elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych wewnątrz budynków



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

## Zalety

- **Uniwersalność zastosowania:** jeden typ kołka do wielu materiałów
- **Precyzyjne prowadzenie wkręta:** redukuje ryzyko uszkodzeń podłoża
- **Wysoka nośność:** także w podłożach o pustej strukturze
- **Ochrona przed rotacją:** skrzydełka stabilizujące
- **Kompletny zestaw:** gotowy do montażu bez dodatkowych komponentów

## Dane techniczne

- **Model:** 4ALL-08+5060
- **Średnica kołka:** 8 mm
- **Długość kołka:** 40 mm
- **Wkręt:** 5,0 x 60 mm
- **Maks. grubość mocowanego elementu:** 10 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 8 mm
- **Minimalna głębokość otworu:** 50 mm
- **Opakowanie:** karton – 50 szt.

## Sposób użycia / montażu

Wierć otwór Ø8 mm na głębokość co najmniej 50 mm. Wprowadź kołek do otworu, a następnie zamocuj element przy pomocy dołączonego wkręta 5,0 x 60 mm. Wkręt aktywuje czteropunktowe rozparcie, zapewniając trwałe i bezpieczne mocowanie.