

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/4all-10-kolek-universalny-4all-fi-10-mm-rawlplug-op-50-szt-p-320645.html>

4ALL-10 KOŁEK UNIWERSALNY 4ALL FI 10 MM RAWLPLUG OP. 50 SZT



Cena brutto	0,41 zł
Cena netto	0,34 zł
Numer katalogowy	GR_4ALL-10
Kod producenta	767708
Kod EAN	5906675028927
Średnica otworu montażowego	10mm
Ze śrubą	Nie
Kolor	Niebieski
Materiał	Tworzywo sztuczne
Długość	50mm
Głębokość wiercenia	60mm
Do śrub o średnicy	8mm
Model	Kołek uniwersalny

Opis produktu

Kołek uniwersalny 4ALL Rawlplug 4ALL-10 10x50 mm – 50 szt.

4ALL to nylonowy kołek rozporowy do wszystkich typów podłoży – od betonu po płytę g-k. Dzięki czterokierunkowemu rozpieraniu i solidnej konstrukcji zapewnia maksymalną przyczepność i trwałość mocowania nawet w trudnych warunkach.

Cechy produktu

- **Wykonany z wysokiej jakości nylonu** odpornego na starzenie i warunki atmosferyczne
- **Linia podziału koszulki** optymalizuje rozprężenie w podłożach z pustkami i g-k
- **Skrzydła antyrotacyjne** zapobiegają obracaniu się kołka podczas montażu
- **Wewnętrzna geometria** ułatwia prowadzenie wkręta i zwiększa stabilność
- **Czterokierunkowe rozprężenie** gwarantuje uniwersalne zastosowanie
- **Żebrowana powierzchnia** poprawia zakotwienie w otworze

Korzyści

- **Jeden kołek** do wszystkich typów materiałów budowlanych
- **Stabilne i trwałe mocowanie** bez ryzyka obracania się
- **Łatwy i szybki montaż** bez specjalistycznych narzędzi
- **Wysoka odporność na wrywanie** nawet w podłożach o niskiej gęstości
- **Estetyczne i równe osadzenie** dzięki kołnierzowi ograniczającemu

Zastosowanie

- Akcesoria łazienkowe



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Szafki, wsporniki i uchwyty ściennie
- Instalacje elektryczne
- Skrzynki na listy
- Oświetlenie
- Uchwyty TV

Dane techniczne

- **Indeks producenta:** 4ALL-10
- **Średnica kołka:** 10 mm
- **Długość kołka:** 50 mm
- **Zalecana średnica wkręta:** 6,0-8,0 mm
- **Zalecana minimalna długość wkręta:** 55 mm
- **Średnica otworu montażowego:** 10 mm
- **Głębokość zakotwienia:** 50 mm
- **Minimalna głębokość otworu:** 60 mm
- **Minimalna grubość podłoża:** 80 mm
- **Zalecane podłoża:** Beton, cegła (pełna i drążona), silikaty, gazobeton, płyta g-k
- **EAN:** 5906675028927

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o zalecanej średnicy i głębokości. Umieść kołek 4ALL w otworze i dociśnij. Przez element mocowany wprowadź odpowiedni wkręt i dokręć go, utrzymując stały nacisk. Gotowe mocowanie powinno być zlicowane z powierzchnią podłoża.