

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/4all-106060-kolek-universalny-4all-fi-10-mm-z-wkretem-6-0x60-mm-rawlplug-op25-szt-p-320599.html>



4ALL-10+6060 KOŁEK UNIWERSALNY 4ALL FI 10 MM Z WKRETEM 6,0X60 MM RAWLPLUG OP.25 SZT

Cena brutto	0,66 zł
Cena netto	0,53 zł
Numer katalogowy	GR_4ALL-10+6060
Kod producenta	725469
Kod EAN	5906675028965
Model	Kołek uniwersalny
Długość	50mm
Głębokość wiercenia	60mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	10mm
Ze śrubą	Tak

Opis produktu

Kołek uniwersalny Rawlplug 4ALL-10+6060 10 x 50 mm z wkrętem 6,0 x 60 mm (25 szt.)

Rawlplug 4ALL-10+6060 to wytrzymały kołek rozporowy z nylonu, wyposażony w wysokiej jakości wkręt. Dzięki specjalnej konstrukcji i skrzydełkom antyrotacyjnym zapewnia pewne mocowanie w niemal każdym rodzaju podłoża, w tym w ścianach pełnych, pustakach i płytach gipsowo-kartonowych.

Cechy produktu

- Średnica kołka: 10 mm
- Długość kołka: 50 mm
- Średnica wkręta: 6,0 mm
- Długość wkręta: 60 mm
- Maksymalna grubość mocowanego elementu: 10 mm
- Ilość: 25 szt.

Zastosowanie

- uchwyty TV i półki ścienne
- akcesoria łazienkowe i kuchenne
- instalacje elektryczne i oświetleniowe
- skrzynki na listy, szafki i uchwyty ścienne

Zalety



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- Uniwersalna geometria – aplikacja w niemal każdym podłożu
- Skrzydełka antyrotacyjne – zapobiegają obracaniu się kołka w otworze
- Żebrowanie wzmacniające – pewniejsze zakotwienie w otworze
- Czterokierunkowe rozszerzenie – mocowanie w podłożach pełnych i z pustkami
- Wysokiej jakości wkręt – gwarancja trwałości połączenia

Dane techniczne

- Model: 4ALL-10+6060
- Średnica kołka: 10 mm
- Długość kołka: 50 mm
- Średnica wkręta: 6,0 mm
- Długość wkręta: 60 mm
- Maksymalna grubość mocowanego elementu: 10 mm
- Średnica otworu montażowego: 10 mm
- Ilość w opakowaniu: 25 szt.

Sposób użycia / montażu

Wywierć otwór o średnicy 10 mm, usuń zwierzynę. Umieść kołek w otworze i lekko dociśnij. Przez mocowany element wprowadź wkręt i dokręć do uzyskania pełnego rozparcia kołka. Stosuj się do zalecanych głębokości montażu w zależności od rodzaju podłoża.