

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/4all-12100-kolek-universalny-4all-fi-12-mm-z-wkretem-8-0x100-mm-rawlplug-op10-szt-p-320602.html>

4ALL-12/100 KOŁEK UNIWERSALNY 4ALL FI 12 MM Z WKRETEM 8,0X100 MM RAWLPLUG OP.10 SZT



Cena brutto	1,25 zł
Cena netto	1,02 zł
Numer katalogowy	GR_4ALL-12/100
Kod producenta	725498
Kod EAN	5906675159515
Model	Kołek uniwersalny
Długość	60mm
Głębokość wiercenia	70mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Średnica otworu montażowego	12mm
Ze śrubą	Tak

Opis produktu

Kołek uniwersalny Rawlplug 4ALL-12/100 12×60 mm z wkrętem sześciokątnym 8,0×100 mm (10 szt.)

Kołek uniwersalny **Rawlplug 4ALL 12×60 mm** z dołączonym wkrętem sześciokątnym 8×100 mm to praktyczne rozwiązanie do montażu w każdym rodzaju podłoża. Dzięki unikalnej konstrukcji wewnętrznej kołek zapewnia stabilne prowadzenie wkręta, a czterokierunkowe rozprężenie pozwala na skuteczny montaż w betonie, cegle, pustakach czy płytce gipsowo-kartonowej.

Cechy produktu

- Typ: nylonowy kołek uniwersalny z wkrętem
- Średnica kołka: 12 mm
- Długość kołka: 60 mm
- Średnica wkręta: 8,0 mm
- Długość wkręta: 100 mm
- Rodzaj wkręta: stalowy, łeb sześciokątny
- Certyfikaty: KOT-2022/2086
- Opakowanie: kartonowe – 10 szt.

Zastosowanie

Kołek 4ALL znajduje zastosowanie przy montażu:

- oświetlenia,
- szafek i półek,
- uchwyty TV,
- skrzynek na listy,
- wyposażenia łazienek,



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

- instalacji elektrycznych.

Zalety

- Czterokierunkowe rozprężenie umożliwia montaż w każdym rodzaju podłoża
- Żebrowanie zwiększa przyczepność kołka w otworze
- Specjalna linia podziału koszulki optymalizuje powierzchnię styku w podłożach z pustkami i płytach g-k
- Skrzydełka antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się kołka podczas montażu
- Stabilne prowadzenie wkręta dzięki wewnętrznej konstrukcji kołka
- Solidne i trwałe mocowanie w podłożach pełnych i pustych

Dane techniczne

- Indeks: 4ALL-12/100
- Średnica kołka: 12 mm
- Długość kołka: 60 mm
- Średnica wkręta: 8,0 mm
- Długość wkręta: 100 mm
- Średnica otworu montażowego: 12 mm
- Certyfikaty: KOT-2022/2086
- Opakowanie: kartonowe – 10 szt.

Sposób użycia / montażu

Wywiercić otwór o średnicy 12 mm. Włożyć kołek 4ALL do otworu, a następnie przez element mocowany wkręcić wkręt o średnicy 8,0 mm do końca, zapewniając stabilne zamocowanie.