

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/5sv3-40a-30maa-2p-wylacznik-roznicowy-40a-30ma-2m-a-10ka-p-325565.html>



5SV3 40A/ 30MA/A 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 40A 30MA 2M A 10KA

Cena brutto	166,78 zł
Cena netto	135,60 zł
Numer katalogowy	GR_5SV3314-6
Kod producenta	788947
Kod EAN	4001869429649
Odporność na udar prądowy	1kA
Straty mocy	2.6W
Numer RAL (zbliżony)	7035
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Liczba biegunów	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0.75mm²
Czułość	A
Częstotliwość	50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)	1
Stopień zanieczyszczenia (N)	2
Głębokość wbudowania	70mm
Napięcie znamionowe	230V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0.75mm²
Prąd znamionowy	40A
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	10kA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	2000V
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25°C
Rodzaj napięcia	AC

Opis produktu

Wyłącznik różnicowoprądowy 5SV

Wyłącznik różnicowoprądowy 5SV

Nowoczesna technologia dla Twojego bezpieczeństwa

Optymalne w zastosowaniu i spełniające wszystkie restrykcyjne wymagania wobec sieci elektrycznych

Atrakcyjny design i bogata funkcjonalność z łatwym montażem

Wyłącznik różnicowoprądowy 5SV łatwo się montuje, a dzięki swojej konstrukcji jest nie tylko bezpieczny, ale i estetyczny. Jest również kompatybilny z systemem szyn, które nie zasłaniają przewodów, a wizualna kontrola połączeń w rozdzielnicy jest gwarantowana.

Łatwy montaż i demontaż

Jednostronny wysuwny zatrzask, ułatwia sprawne zdemontowanie wyłącznika z szyny zasilającej, bez użycia narzędzi

Bezpieczeństwo przy dotyku

Ostony zacisków chronią elementy czynne i przewody gwarantując najwyższy poziom ochrony.

Szybkie rozpoznanie sytuacji



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Kolorowa sygnalizacja stanu załączenia/wyłączenia, umożliwia proste rozpoznanie pozycji wyłącznika.

Pewny wybór specjalistów i spełnienie nowych wymagań wobec sieci elektrycznych.

Ile maksymalnie przewodów można podłączyć pod zacisk?

Wyłączniki różnicowoprądowe 5SV dają możliwość podłączenia pod jeden zacisk dwóch przewodów (o tym samym przekroju), a także przewodu razem z szyną łączeniową sztyftową.

Jakie akcesoria można zamontować do tego wyłącznika?

Do wyłącznika różnicowoprądowego 5SV można zamontować wszystkie akcesoria wspólne z aparaturą modułową z rodziny SENTRON - są to napędy zdalne (RC), maksymalnie dwa moduły styków dodatkowych: styk pomocniczy (AS) i styk alarmowy (FC), wyzwalacze wzrostowe (ST), wyzwalacze zanikowe (UVR).

Jaka jest zdolność warunkowa zdolność zwarciorowa wyłącznika różnicowoprądowego serii 5SV?

Standardowo wyłączniki różnicowoprądowe serii 5SV posiadają warunkową zdolność zwarciorową na poziomie 10 kA.



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Kompleksowa ochrona

Wyłączniki różnicowoprądowe 5SV oferują wszystkie dostępne typy wyzwalaczy różnicowoprądowych dla zapewnienia wymaganych poziomów ochrony

Wersje z biegunem N z lewej strony

Najbardziej popularne wersje wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A są dostępne w wersji z biegunem N z lewej lub z prawej strony aparatu. To rozwiązanie ułatwia montaż aparatury i pozwala zoptymalizować przewodowanie rozdzielnic

Wykonywanie funkcji TEST

Standardowe wyłączniki różnicowoprądowe serii 5SV wymagają przeprowadzania funkcji TEST raz na 12 miesięcy, a aparaty w wersji SIGRES nawet raz na 48 miesięcy*