

**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Dane aktualne na dzień: 25-02-2026 10:03

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/5sv4-25a-30maac-2p-wylacznik-roznicowy-25a-30ma-2m-ac-10ka-p-325708.html>



5SV4 25A/ 30MA/AC 2P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 25A 30MA 2M AC 10KA

Cena brutto	96,17 zł
Cena netto	78,19 zł
Numer katalogowy	GR_5SV4312-0
Kod producenta	788951
Kod EAN	4001869429779
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)	1
Stopień zanieczyszczenia (N)	2
Numer RAL (zbliżony)	7035
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Liczba biegunów	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielżyłowego	0.75mm²
Czułość	AC
Częstotliwość	50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Rodzaj napięcia	AC
Straty mocy	1W
Głębokość wbudowania	70mm
Napięcie znamionowe	230V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0.75mm²
Prąd znamionowy	25A
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	10kA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	2000V
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25°C

Opis produktu

Wyłącznik różnicowoprądowy 5SV



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
sklep@angryexpert.com

Wyłącznik różnicowoprądowy 5SV

Nowoczesna technologia dla Twojego bezpieczeństwa

Optymalne w zastosowaniu i spełniające wszystkie
restrykcyjne wymagania wobec sieci elektrycznych

Atrakcyjny design i bogata funkcjonalność z łatwym montażem

Wyłącznik różnicowoprądowy 5SV łatwo się montuje, a dzięki swojej konstrukcji jest nie tylko bezpieczny, ale i estetyczny. Jest również kompatybilny z systemem szyn, które nie zasłaniają przewodów, a wizualna kontrola połączeń w rozdzielnicy jest gwarantowana.

Łatwy montaż i demontaż

Jednostronny wysuwny zatrzask, ułatwia sprawne zdemontowanie wyłącznika z szyny zasilającej, bez użycia narzędzi

Bezpieczeństwo przy dotyku

Ostłony zacisków chronią elementy czynne i przewody gwarantując najwyższy poziom ochrony.

Szybkie rozpoznanie sytuacji

Kolorowa sygnalizacja stanu załączenia/wyłączenia, umożliwia proste rozpoznanie pozycji wyłącznika.



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Pewny wybór specjalistów i spełnienie nowych wymagań wobec sieci elektrycznych.

Ile maksymalnie przewodów można podłączyć pod zacisk?

Wyłączniki różnicowoprądowe 5SV dają możliwość podłączenia pod jeden zacisk dwóch przewodów (o tym samym przekroju), a także przewodu razem z szyną łączeniową sztyftową.

Jakie akcesoria można zamontować do tego wyłącznika?

Do wyłącznika różnicowoprądowego 5SV można zamontować wszystkie akcesoria wspólne z aparaturą modułową z rodziny SENTRON - są to napędy zdalne (RC), maksymalnie dwa moduły styków dodatkowych: styk pomocniczy (AS) i styk alarmowy (FC), wyzwacze wzrostowe (ST), wyzwacze zanikowe (UVR).

Jaka jest zdolność warunkowa zdolność zwarciorowa wyłącznika różnicowoprądowego serii 5SV?

Standardowo wyłączniki różnicowoprądowe serii 5SV posiadają warunkową zdolność zwarciorową na poziomie 10 kA.

Kompleksowa ochrona



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Wyłączniki różnicowoprądowe 5SV oferują wszystkie dostępne typy wyzwalaczy różnicowoprądowych dla zapewnienia wymaganych poziomów ochrony

Wersje z biegunem N z lewej strony

Najbardziej popularne wersje wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A są dostępne w wersji z biegunem N z lewej lub z prawej strony aparatu. To rozwiązanie ułatwia montaż aparatury i pozwala zoptymalizować oprzewodowanie rozdzielnic

Wykonywanie funkcji TEST

Standardowe wyłączniki różnicowoprądowe serii 5SV wymagają przeprowadzania funkcji TEST raz na 12 miesięcy, a aparaty w wersji SIGRES nawet raz na 48 miesięcy*