

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/5sv4-40a-30maac-4p-wylacznik-roznicowy-40a-30ma-4m-ac-10ka-p-318474.html>

5SV4 40A/ 30MA/AC 4P WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWY 40A 30MA 4M AC 10KA

Cena brutto	120,10 zł
Cena netto	97,64 zł
Numer katalogowy	GR_5SV4344-0
Kod producenta	700274
Kod EAN	4001869427935
Numer RAL (zbliżony)	7035
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Z blokadą	Tak
Liczba biegunów	4
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	0.75mm²
Czułość	AC
Częstotliwość	50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy	0.03A
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6kV
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe	Nie
Straty mocy	3.9W
Głębokość wbudowania	70mm
Ochrona selektywna	Nie
Napięcie znamionowe	400V
Stopień zanieczyszczenia (N)	2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	0.75mm²
Prąd znamionowy	40A
Wytrzymałość zwarcia (Icw)	10kA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	2000V
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25°C
Rodzaj napięcia	AC
Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)	1

Opis produktu

Wyłącznik różnicowoprądowy 5SV

Wyłącznik różnicowoprądowy 5SV

Nowoczesna technologia dla Twojego bezpieczeństwa

Optymalne w zastosowaniu i spełniające wszystkie restrykcyjne wymagania wobec sieci elektrycznych

Atrakcyjny design i bogata funkcjonalność z łatwym montażem

Wyłącznik różnicowoprądowy 5SV łatwo się montuje, a dzięki swojej konstrukcji jest nie tylko bezpieczny, ale i estetyczny. Jest również kompatybilny z systemem szyn, które nie zasłaniają przewodów, a wizualna kontrola połączeń w rozdzielnicy jest gwarantowana.

Łatwy montaż i demontaż

Jednostronny wysuwny zatrzask, ułatwia sprawne zdemontowanie wyłącznika z szyny zasilającej, bez użycia narzędzi

Bezpieczeństwo przy dotyku

Ostłony zacisków chronią elementy czynne i przewody gwarantując najwyższy poziom ochrony.

Szybkie rozpoznanie sytuacji

Kolorowa sygnalizacja stanu załączenia/wyłączenia, umożliwia proste rozpoznanie pozycji wyłącznika.

Pewny wybór specjalistów i spełnienie nowych wymagań wobec sieci elektrycznych.

Ile maksymalnie przewodów można podłączyć pod zacisk?

Wyłączniki różnicowoprądowe 5SV dają możliwość podłączenia pod jeden zacisk dwóch przewodów (o tym samym przekroju), a także przewodu razem z szyną łączeniową sztyftową.

Jakie akcesoria można zamontować do tego wyłącznika?

Do wyłącznika różnicowoprądowego 5SV można zamontować wszystkie akcesoria wspólne z aparaturą modułową z rodziny SENTRON - są to napędy zdalne (RC), maksymalnie dwa moduły styków dodatkowych: styk pomocniczy (AS) i styk alarmowy (FC), wyzwalacze wzrostowe (ST), wyzwalacze zanikowe (UVR).

Jaka jest zdolność warunkowa zdolność zwarciorowa wyłącznika różnicowoprądowego serii 5SV?

Standardowo wyłączniki różnicowoprądowe serii 5SV posiadają warunkową zdolność zwarciorową na poziomie 10 kA.

Kompleksowa ochrona

Wyłączniki różnicowoprądowe 5SV oferują wszystkie dostępne typy wyzwalaczy różnicowoprądowych dla zapewnienia wymaganych poziomów ochrony

Wersje z biegunem N z lewej strony

Najbardziej popularne wersje wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A są dostępne w wersji z biegunem N z lewej lub z prawej strony aparatu. To rozwiązanie ułatwia montaż aparatury i pozwala zoptymalizować oprzewodowanie rozdzielnic

Wykonywanie funkcji TEST

Standardowe wyłączniki różnicowoprądowe serii 5SV wymagają przeprowadzania funkcji TEST raz na 12 miesięcy, a aparaty w wersji SIGRES nawet raz na 48 miesięcy*