

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/5tl1-rozlacznik-izolacyjny-40a-3p-3z-3m-440v-ac-p-321075.html>



5TL1 ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 40A 3P 3Z 3M 440V AC

Cena brutto	55,96 zł
Cena netto	45,50 zł
Numer katalogowy	GR_5TL1340-0
Kod producenta	719574
Kod EAN	4001869468945
Rodzaj napięcia	AC
Liczba styków rozwiernych	-99999
Znamionowa zdolność łączeniowa	0.12kA
Głębokość wbudowania	70mm
Napięcie znamionowe	440V
Prąd znamionowy	40A
Liczba styków zwiernych	3
Liczba styków przełącznych	-99999
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Liczba biegunów	3
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	10kA

Opis produktu

Rozłącznik 5TL1 podwójny

Rozłącznik 5TL1

Nowoczesna technologia dla Twojego bezpieczeństwa

Proste i bezpieczne rozwiązanie dla budownictwa
mieszkaniowego i infrastrukturalnego

Przyjazna dla użytkownika technika instalacji

Rozłącznik 5TL1 jest intuicyjny i prosty w montażu. Służy przede wszystkim do włączania i wyłączania zasilania. Może też obsługiwać instalacje oświetleniowe, załączać silniki i inne urządzenia elektryczne.

Łatwy montaż i demontaż

Rozłącznik 5TL1 posiada unikalny mechanizm zatraskowy na szynie TH, który umożliwia łatwy i szybki montaż i demontaż urządzenia bez konieczności stosowania narzędzi.

Możliwość rozbudowy

Rozłącznik izolacyjny 5TL1 można łatwo rozbudować o styki pomocnicze i napędy zdalne.

Solidna konstrukcja

Konstrukcje 5TL1 wyróżnia solidność gwarantująca niezawodność działania.

Najczęściej zadawane pytania

Czy do wersji 5TL1 można zastosować wyzwalacze wzrostowe i zanikowe?

Nie, do rozłączników izolacyjnych z serii 5TL1 nie można zastosować wyłączaczy wzrostowych i zanikowych, jednak jest to możliwe w wersji 5TE2.

Jaki maksymalny przekrój przewodu można podłączyć do rozłącznika 5TL1?

W przypadku rozłączników izolacyjnych serii 5TL1 istnieje możliwość podłączenia przewodów o przekroju do 50mm² w zależności od prądu znamionowego rozłącznika.

Jaki jest zakres wartości prądu znamionowego dla rozłączników 5TL1?

Rozłączniki izolacyjne 5TL1 występują w konfiguracji 1-, 2-, 3- i 4-biegunowej i w zależności od wersji obsługują prąd znamionowy o wartości od 32A do 125A.

Komplementarne rozwiązania

Rozłącznik izolacyjny 5TL1 jest elementem apartury modułowej Siemens Sentron i można go połączyć z innymi produktami serii, takimi jak: wyłączniki nadprądowe 5SL 5SY, wyłączniki różnicowoprądowe 5SV, wyłączacze 5ST i styki pomocnicze 5ST.

Możliwość doboru akcesoriów

5TL1 ma szerokie spektrum zastosowań. Pasują do niego takie akcesoria jak styki pomocnicze, blokady dźwigni, osłony zacisków z możliwością plombowania, napędy obrotowe do montażu na elewacji rozdzielnic 5ST3061, czy też napędy zdalne do sterowania rozłącznikiem 5ST3054.

Szerokie możliwości zastosowań

Rozłączniki 5TL1 można zastosować w rozdzielnicach w domach jednorodzinnych i budownictwie mieszkalnym, a także w budynkach użyteczności publicznej.