

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/5tt5-stycznik-modulowy-63a-4z-3m-230v-ac-p-7457.html>

5TT5 STYCNIAK MODUŁOWY 63A 4Z 3M 230V AC

Cena brutto	329,86 zł
Cena netto	268,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5TT5850-0
Kod producenta	5TT5850-0
Kod EAN	4001869344140
Znamionowe napięcie pracy	440
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Liczba styków zwiernych	4
Liczba modułów	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek (z kompensacją rów	-99999
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek (z kompensacją rów	-99999
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek (z kompensacją rów	-99999
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek (z kompensacją rów	-99999
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek (z kompensacją rów	-99999
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek (z kompensacją rów	-99999
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek (z kompensacją rów	-99999
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek (z kompensacją rów	-99999
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek (z kompensacją rów	-99999
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek (z kompensacją rów	-99999
Suwak do obsługi manualnej	Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek (kompensacja DUO)	-99999
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światłówek	-99999

Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	5000
--	-------------

Znamionowy prąd pracy	63
-----------------------	-----------

Opis produktu

Stycznik modułowy z cewką AC DC

Stycznik modułowy z cewką AC DC

Nowoczesna technologia dla Twojego bezpieczeństwa

Możliwość sterowania urządzeniami w różnych kategoriach łączeniowych

Minimalizowanie ryzyka awarii

Stycznik modułowy z uniwersalną cewką sterującą AC/DC to urządzenie wykorzystywane w instalacjach elektrycznych do sterowania obwodami za pomocą napięcia zasilającego. Jest to przełącznik elektromechaniczny, który umożliwia włączanie i wyłączanie obwodu elektrycznego. Dzięki uniwersalnej cewce w zależności od zastosowania możemy sterować stycznikiem z wykorzystaniem napięcia przemiennego AC lub stałego DC.

Najlepsza jakość

Standard wykonania czyni go niezastąpionym elementem dla profesjonalnych instalacji elektrycznych.

Bardzo długa żywotność



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK
56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24
TEL. 570 555 998
angryexpert@gmail.com

Stycznik modułowy z uniwersalną cewką AC/DC cechuje się wysoką niezawodnością. Jego żywotność to 3 miliony cykli łączeniowych.

Bezpieczeństwo

Zapewnia je m.in. sygnalizacja położenia styków do szybkiego sprawdzenia stanu pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Jakim zakresem napięć można sterować stycznikiem modułowym 5TT50?

W modułowych stycznikach 5TT50 z uniwersalną cewką AC/DC, dostępny jest szeroki zakres napięć sterujących. W zależności od wybranego modelu dostępny jest zakres napięć od 24 do 230 V AC/DC.

Który stycznik zastosować dla układu trójfazowego?

Dla układu trójfazowego odpowiednie będą styczniki 4-biegunowe. Z kolei styczniki 2-biegunowe są przeznaczone dla układu jednofazowego.

Jaki jest zakres wartości prądu znamionowego dla rozłączników 5TE2?

Styczniki modułowe z rodziny aparatury SENTRON są przystosowane do sterowania oświetleniem LED. Dobór odpowiedniego stycznika należy dokonać na podstawie podręcznika użytkownika.

Komplementarność

Stycznik 5TT50 stanowi element aparatury modułowej. Można go połączyć z innymi produktami z serii, takimi jak styki pomocnicze, wyłączniki nadprądowe 5SL / 5SY i różnicowoprądowe 5SV3 / 5SV4.

Szerokie możliwości zastosowań

Stycznik modułowy z uniwersalną cewką AC/DC można zastosować w hotelach, instalacjach smart home, jak również w budownictwie mieszkalnym oraz infrastrukturalnym.

Idealny w trudnych warunkach

Specjalnie ukształtowane komory, w których umieszczone są zaciski zapewniają bezpieczeństwo przy podłączaniu przewodów.

**Bezpieczna, inteligentna dystrybucja
energii i technika instalacyjna**