

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ah001-szary-oprawa-awaryjna-2-funkcyjna-scienna-led-27w-100lm-230v-3h-sa-180-at-ip65-1500mah-p-320127.html>



## AH001 SZARY OPRAWA AWARYJNA 2-FUNKCYJNA ŚCIENNA LED 2.7W 100LM 230V 3H SA 180 AT IP65 1500MAH

|                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cena brutto                                                | <b>132,74 zł</b>                          |
| Cena netto                                                 | <b>107,92 zł</b>                          |
| Numer katalogowy                                           | <b>GR_743680</b>                          |
| Kod producenta                                             | <b>3115108</b>                            |
| Kod EAN                                                    | <b>5901780743680</b>                      |
| Stopień ochrony (NEMA)                                     | <b>2</b>                                  |
| Ze zdalnym sterowaniem                                     | <b>Nie</b>                                |
| Z piktogramem                                              | <b>Tak</b>                                |
| Numer RAL obudowy                                          | <b>7035</b>                               |
| Stopień ochrony (IP)                                       | <b>IP65</b>                               |
| System monitorowania funkcji awaryjnych                    | <b>Automatyczny test samoczynny</b>       |
| Materiał obudowy                                           | <b>Tworzywo sztuczne</b>                  |
| Przystosowany do sterowania bezprzewodowego                | <b>Nie</b>                                |
| Zawiera źródło światła                                     | <b>Tak</b>                                |
| Kolor obudowy                                              | <b>Szary</b>                              |
| Materiał klosza                                            | <b>Tworzywo sztuczne strukturyzowane</b>  |
| Rodzaj okablowania                                         | <b>Końcowe</b>                            |
| Liczba źródeł światła                                      | <b>1</b>                                  |
| Nominalny czas działania                                   | <b>3h</b>                                 |
| Rodzaj/technologia akumulatora                             | <b>Litowo-jonowy</b>                      |
| System zasilania awaryjnego                                | <b>Własna bateria</b>                     |
| Sposób montażu                                             | <b>Ścienny</b>                            |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1 | <b>100lm</b>                              |
| Źródło światła                                             | <b>LED, niewymienne</b>                   |
| Rodzaj akumulatora litowo-jonowego                         | <b>Fosforan litowo-żelazowy (LiFePO4)</b> |
| Rodzaj napięcia                                            | <b>AC</b>                                 |

| Funkcja                 | Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Maksymalna moc zestawu  | <b>2.7W</b>                                |
| Rodzaj dyfuzora światła | <b>Inne</b>                                |

## Opis produktu

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne to oświetlenie, które działa w przypadku awarii zasilania, zapewniając widoczność i bezpieczeństwo w trakcie ewakuacji.