

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/aquant-2k-szary-gniazdo-nt-1x-zu-z-klapka-ip55-zaciski-srubowe-16a-250v-p-318360.html>



AQUANT 2K SZARY GNIAZDO NT 1X Z/U Z KLAPKĄ IP55 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V

Cena brutto	26,65 zł
Cena netto	21,67 zł
Numer katalogowy	GR_5041-10
Kod producenta	086869
Kod EAN	5904161514589
Z pokrywą uchylną	Tak
Materiał	Tworzywo sztuczne
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Nadruk/symbol	IP44
Obrócona wkładka centralna	Nie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Ochrona przed prądem przetężeniowym	Nie
Sposób montażu	Podtynkowy
Przezroczysty	Nie
Prąd znamionowy	16A
Odgałęzienie fazy	Brak
Pokrywa	Plakietka centralna
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Funkcja wyłączania	Nie
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Wysokość osprzętu	64mm
Model zamykany	Nie
Zasilanie specjalne	Bez specjalnego zasilania
Model	Bolec uziemiający
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Sposób mocowania	Montaż śrubowy
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki	Nie
Numer RAL (zbliżony)	7016
Z ochroną przeciwprzepięciową	Nie

Stopień ochrony (IP)	IP55
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)	Nie
Napięcie znamionowe	250V
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie
Zakres częstotliwości	50Hz
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Liczba jednostek	1
Liczba gniazd z przełącznikiem	0
Szerokość osprzętu	64mm
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Głębokość osprzętu	46mm
Kolor	Szary
Bezhalogenowe	Tak

Opis produktu

Charakterystyka serii:

- zaciski śrubowe
- osprzęt hermetyczny IP55 lub IP65
- solidna konstrukcja obudowy
- zestawy gniazd x2 i x3 w jednej obudowie
- podwyższona odporność na UV
- wykonany w technologii 2K (gwarantowane uszczelnienie)
- wytrzymały mechanizm o sprawdzonej konstrukcji
- gniazda z uziemieniem w wersji francuskiej i schuko
- zestawy gniazd podwójnych i potrójnych w jednej podstawie
- dostępne zestawy gniazdo i wyłącznik
- możliwość montażu w zestawach pionowych
- dodatkowe zabezpieczenie zintegrowane z podstawą w postaci ruchomych dławic gumowych
- zastosowanie w halach garażowych, pralniach, magazynach, pomieszczeniach gastronomicznych
- do wyboru kolor obudowy: szary RAL 7035 lub antracytowy 7016