

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/aquant-2k-szary-gniazdo-nt-2x-zu-z-klapka-ip55-zaciski-srubowe-16a-250v-p-318356.html>



## AQUANT 2K SZARY GNIAZDO NT 2X Z/U Z KLAPKĄ IP55 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Cena brutto                                 | <b>44,08 zł</b>          |
| Cena netto                                  | <b>35,84 zł</b>          |
| Numer katalogowy                            | <b>GR_5042-10</b>        |
| Kod producenta                              | <b>086870</b>            |
| Kod EAN                                     | <b>5904161514602</b>     |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi             | <b>Tak</b>               |
| Sposób mocowania                            | <b>Montaż śrubowy</b>    |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki               | <b>Nie</b>               |
| Numer RAL (zbliżony)                        | <b>7016</b>              |
| Z ochroną przeciwprzepięciową               | <b>Nie</b>               |
| Stopień ochrony (IP)                        | <b>IP55</b>              |
| Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE) | <b>Nie</b>               |
| Napięcie znamionowe                         | <b>250V</b>              |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym               | <b>Nie</b>               |
| Zakres częstotliwości                       | <b>50Hz</b>              |
| Z oświetleniem funkcyjnym                   | <b>Nie</b>               |
| Liczba jednostek                            | <b>2</b>                 |
| Liczba gniazd z przełącznikiem              | <b>0</b>                 |
| Szerokość osprzętu                          | <b>64mm</b>              |
| Typ połączenia                              | <b>Zacisk śrubowy</b>    |
| Głębokość osprzętu                          | <b>46mm</b>              |
| Kolor                                       | <b>Szary</b>             |
| Bezhalogenowe                               | <b>Tak</b>               |
| Zabezpieczenie powierzchni                  | <b>Stan surowy</b>       |
| Materiał                                    | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie              | <b>Nie</b>               |
| Nadruk/symbol                               | <b>IP44</b>              |
| Obrócona wkładka centralna                  | <b>Nie</b>               |
| Wykończenie powierzchni                     | <b>Matowy</b>            |
| Ochrona przed prądem                        | <b>Nie</b>               |



|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| przetężeniowym              |                                  |
| Sposób montażu              | <b>Podtynkowy</b>                |
| Przezroczysty               | <b>Nie</b>                       |
| Prąd znamionowy             | <b>16A</b>                       |
| Odgałęzienie fazy           | <b>Brak</b>                      |
| Pokrywa                     | <b>Plakietka centralna</b>       |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | <b>Nie</b>                       |
| Funkcja wyłączania          | <b>Nie</b>                       |
| Gatunek materiału           | <b>Tworzywo termoplastyczne</b>  |
| Wysokość osprzętu           | <b>64mm</b>                      |
| Model zamykany              | <b>Nie</b>                       |
| Zasilanie specjalne         | <b>Bez specjalnego zasilania</b> |
| Model                       | <b>Bolec uziemiający</b>         |
| Z pokrywą uchylną           | <b>Tak</b>                       |

## Opis produktu

### Charakterystyka serii:

- zaciski śrubowe
- osprzęt hermetyczny IP55 lub IP65
- solidna konstrukcja obudowy
- zestawy gniazd x2 i x3 w jednej obudowie
- podwyższona odporność na UV
- wykonany w technologii 2K (gwarantowane uszczelnienie)
- wytrzymały mechanizm o sprawdzonej konstrukcji
- gniazda z uziemieniem w wersji francuskiej i schuko
- zestawy gniazd podwójnych i potrójnych w jednej podstawie
- dostępne zestawy gniazdo i wyłącznik
- możliwość montażu w zestawach pionowych
- dodatkowe zabezpieczenie zintegrowane z podstawą w postaci ruchomych dławic gumowych
- zastosowanie w halach garażowych, pralniach, magazynach, pomieszczeniach gastronomicznych
- do wyboru kolor obudowy: szary RAL 7035 lub antracytowy 7016