

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/as-212-automat-schodowy-16a-1m-05-10min-230v-ac-p-319392.html>



AS-212 AUTOMAT SCHODOWY 16A 1M 0.5-10MIN 230V AC

Cena brutto	65,51 zł
Cena netto	53,26 zł
Numer katalogowy	GR_AS-212
Kod producenta	007967
Kod EAN	5908312592068
Ostrzeżenie przed wyłączeniem	Brak
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	750VA
Głębokość wbudowania	60mm
Pobór mocy	0.7W
Liczba styków zwiernych	1
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	12A
Znamionowy prąd załączania	16A
Napięcie sterowania 1	195V
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50Hz
Zakres napięcia zasilającego	195V
Opóźnienie wyzwalania	0.5min
Układ połączeń	3 i 4 przewodowa
Cykl pracy	Powtarzalny + oświetlenie ciągłe
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	750VA
Sposób montażu	Szyna DIN
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika	3mA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Maks. moc przełączana LED	250W
Liczba styków rozwiernych	0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją rów)	750VA
Funkcja	Elektroniczny
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Rodzaj napięcia zasilającego	AC

Liczba styków przełącznych

0

Opis produktu

Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20