

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/aso-205-automat-schodowy-pt-10a-1z-05-10min-230v-ac-ip20-przylacze-3x-dy-10mm2-p-320304.html>



ASO-205 AUTOMAT SCHODOWY PT 10A 1Z 0.5-10MIN 230V AC IP20 PRZYŁĄCZE 3X DY 1.0MM2

Cena brutto	67,18 zł
Cena netto	54,62 zł
Numer katalogowy	GR_ASO-205
Kod producenta	036080
Kod EAN	5908312596233
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją rów	350VA
Napięcie sterowania 1	195V
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50Hz
Zakres napięcia zasilającego	195V
Opóźnieńie wyzwalania	0.5min
Ostrzeżenie przed wyłączeniem	Brak
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	900W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	650VA
Głębokość wbudowania	0mm
Pobór mocy	0.56W
Liczba styków zwiernych	1
Maks. moc przełączana LED	125W
Znamionowy prąd załączania	8A
Funkcja	Elektroniczny
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Liczba styków przełącznych	0
Układ połączeń	3 przewodowa
Cykl pracy	Powtarzalny + oświetlenie ciągłe
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	350VA
Sposób montażu	Podtynkowy
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika	3mA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Rodzaj napięcia sterowania 2	AC/DC
------------------------------	--------------

Liczba styków rozwiernych	0
---------------------------	----------

Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	5A
---	-----------

Opis produktu

Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Przyłącze przewodowe. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. Napięcie zasilania 230 V AC. Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A. Element wykonawczy przekaźnik. Konfiguracja styków 1 × NO. Separacja styku NIE. Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s. Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min. Przeciwblokada NIE. Sygnalizacja wyłączenia NIE. Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK. Przyłącze 3 × DY 1,0 mm²; długość: 10 cm. Pobór mocy 0,4 W. Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C. Wymiary Ø 55 mm; wysokość: 13 mm. Montaż w puszcze podtynkowej Ø60. Stopień ochrony IP20.