

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/aso-220-automat-schodowy-nt-10a-1z-0.5-10min-230v-ac-ip40-045m-omy-3x0.75-p-319385.html>



ASO-220 AUTOMAT SCHODOWY NT 10A 1Z 0.5-10MIN 230V AC IP40 0.45M OMY 3X0.75

Cena brutto	68,02 zł
Cena netto	55,30 zł
Numer katalogowy	GR_ASO-220
Kod producenta	007986
Kod EAN	5908312592013
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	1250W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	600VA
Głębokość wbudowania	0mm
Pobór mocy	0.56W
Liczba styków zwiernych	1
Maks. moc przełączana LED	150W
Znamionowy prąd załączania	10A
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją rów	500VA
Napięcie sterowania 1	195V
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50Hz
Zakres napięcia zasilającego	195V
Opóźnienie wyzwalania	0.5min
Ostrzeżenie przed wyłączeniem	Brak
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	500VA
Sposób montażu	Natynkowy
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika	3mA
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0
Rodzaj napięcia sterowania 2	AC/DC
Liczba styków rozwiernych	0
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	8A
Funkcja	Elektroniczny
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC

Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Liczba styków przełącznych	0
Układ połączeń	3 przewodowa
Cykl pracy	Powtarzalny + oświetlenie ciągłe

Opis produktu

Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Przyłącze przewodowe. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone. Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku NIE Opóźnienie zadziałania mniej niż 1 s Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min Przeciwblokada NIE Sygnalizacja wyłączenia NIE Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Przyłącze OMY 3×0,75 mm², długość: 0,45 m Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm) Montaż natynkowy Stopień ochrony IP40