

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/az-112-automat-zmierzchowy-16a-1m-2-1000lx-230v-ac-sonda-zewnetrzna-fi10-ip65-p-319383.html>



AZ-112 AUTOMAT ZMIERZCHOWY 16A 1M 2-1000LX 230V AC SONDA ZEWNĘTRZNA FI10 IP65

Cena brutto	101,61 zł
Cena netto	82,61 zł
Numer katalogowy	GR_AZ-112
Kod producenta	007990
Kod EAN	5908312591061
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Znamionowy prąd załączania	16A
Stopień ochrony (IP) czujnika	IP65
Sposób montażu czujnika	Inne
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	600VA
Znamionowe napięcie czujnika	0V
Maks. moc przełączana LED	250W
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	12A
Stopień ochrony (IP)	IP20
Głębokość wbudowania	65mm
Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Zakres regulacji jasności	2lx
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	0VA
Maksymalna długość przewodu czujnika	10m
Klasa ochronności czujnika	I
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją rów	750VA

Opis produktu

Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Sonda zewnętrzna Ø10 mm w komplecie. Wyłącznik



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

zmierniczy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia -
wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd
obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Próg zadziałania -
regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10
s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda Ø 10
mm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50
°C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20