

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/az-112-plus-automat-zmierzchowy-16a-1m-2-1000lx-230v-ac-sonda-zewnetrzna-plus-ip65-p-317992.html>

AZ-112 PLUS AUTOMAT ZMIERZCHOWY 16A 1M 2-1000LX 230V AC SONDA ZEWNĘTRZNA PLUS IP65

Cena brutto	115,06 zł
Cena netto	93,54 zł
Numer katalogowy	GR_AZ-112-PLUS
Kod producenta	029893
Kod EAN	5908312591108
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	600VA
Znamionowe napięcie czujnika	0V
Maks. moc przełączana LED	250W
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	12A
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Znamionowy prąd załączania	16A
Stopień ochrony (IP) czujnika	IP65
Sposób montażu czujnika	Inne
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	0VA
Maksymalna długość przewodu czujnika	10m
Klasa ochronności czujnika	I
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją rów)	750VA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Głębokość wbudowania	65mm
Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Zakres regulacji jasności	2lx
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000W

Opis produktu



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Sonda zewnętrzna PLUS w komplecie. Wyłącznik zmierzchowy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia - wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania -10 ÷ 10 % Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO Separacja styku TAK Próg zadziałania - regulowany 2 ÷ 1000 Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10 s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda PLUS Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,56 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20