

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/az-b-automat-zmierzchowy-16a-2m-2-1000lx-230v-ac-sonda-zewnetrzna-fi10-ip65-p-319382.html>



AZ-B AUTOMAT ZMIERZCHOWY 16A 2M 2-1000LX 230V AC SONDA ZEWNĘTRZNA FI10 IP65

Cena brutto	99,10 zł
Cena netto	80,57 zł
Numer katalogowy	GR_AZ-B
Kod producenta	007991
Kod EAN	5908312591054
Głębokość wbudowania	65mm
Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Zakres regulacji jasności	2lx
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	0VA
Maksymalna długość przewodu czujnika	10m
Klasa ochronności czujnika	I
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją rów	750VA
Stopień ochrony (IP)	IP20
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Znamionowy prąd załączania	16A
Stopień ochrony (IP) czujnika	IP65
Sposób montażu czujnika	Inne
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	600VA
Znamionowe napięcie czujnika	0V
Maks. moc przełączana LED	250W
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	12A

Opis produktu

Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Sonda zewnętrzna Ø10 mm w komplecie. Wyłącznik



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

zmierniczy służy do sterowania źródłami światła lub innymi odbiornikami energii w zależności od natężenia oświetlenia -
wyłącza o świcie i załącza o zmierzchu. Napięcie zasilania 230 V AC Tolerancja napięcia zasilania $-10 \div 10$ % Maksymalny prąd
obciążenia AC-16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 x NO Separacja styku NIE Próg zadziałania -
regulowany $2 \div 1000$ Lx Próg zadziałania - ustawiony ok. 7 Lx Histereza ok. 15 Lx Opóźnienie zadziałania włączenia ok. 10
s Opóźnienie zadziałania wyłączenia ok. 20 s Stopień ochrony sondy IP65 Element światłoczuły zewnętrzna sonda $\varnothing 10$
mm Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm² Moment dokręcający 0,5 Nm Pobór mocy 0,8 W Temperatura pracy $-25 \div 50$ °C Wymiary
2 moduły (35 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20