

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bezprzewodowa-czujka-magnetyczna-mmd-302-br-satel-p-69572.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA MMD-302-BR SATEL

Cena brutto	127,86 zł
Cena netto	103,95 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_MMD-302-BR
Kod producenta	MMD-302-BR
Kod EAN	5905033330429
Długość	150
Wysokość	35
Szerokość	35

Opis produktu

Bezprzewodowy, magnetyczny czujnik otwarcia drzwi lub okienCzujnik stanowi „pierwszą linię ochrony” obiektu, dzięki któremu system alarmowy zareaguje na wtargnięcie jeszcze zanim intruz zdoła dostać się do wnętrza obszaru chronionegoIdealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonaniaCzujka jest także przeznaczona do wykrywania manipulacji przy roletach antywłamaniowych

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe

Czujnik współpracuje z modułem alarmowym MICRA / VERSA-MCU z wersją oprogramowania 2.05 lub nowszą

Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna
Pasmo częstotliwości:	433.05 MHz ... 434.79 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 200 m
Współpraca:	Satel MICRA
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Styk antysabotażowy:	
Bateria:	CR123A 3 V
Czas pracy na baterii:	max. 3 lata
Pobór prądu:	27 mA
Czułość dodatkowego wejścia:	312 ms
Stopień zabezpieczenia (Grade):	



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Wybrane cechy:	Dwa sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiający dobór miejsca montażu wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika umożliwiające ochronę dwóch punktów (np. dwóch skrzydeł jednego okna) za pomocą jednego urządzenia system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %
Kolor:	Brązowy
Waga:	0.064 kg
Wymiary:	24 x 110 x 27 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata