

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bezprzewodowa-czujka-sufitowa-pir-ax-pro-ds-pdcl12-eg2-we-hikvision-p-67523.html>



## BEZPRZEWODOWA CZUJKA SUFITOWA PIR AX PRO DS- PDCL12-EG2-WE Hikvision

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>275,09 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>223,65 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>del_DS-PDCL12-EG2-WE</b> |
| Kod producenta   | <b>DS-PDCL12-EG2-WE</b>     |
| Kod EAN          | <b>6941264082385</b>        |
| Długość          | <b>105</b>                  |
| Wysokość         | <b>45</b>                   |
| Szerokość        | <b>105</b>                  |

### Opis produktu

Cyfrowy pasywny czujnik podczerwieni do montażu sufitowego

DS-PDCL12-EG2-WE współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO

|                                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca:                                       | HIKVISION AX PRO                                                                     |
| Zastosowanie:                                     | Wewnętrzna                                                                           |
| Pyroelement:                                      | poczwórny                                                                            |
| Rodzaj czujnika:                                  | Pasywna podczerwień (PIR)                                                            |
| Zasięg:                                           | max. 12 m / 360 °<br>z wysokości 2.4 m obszar Ø 8 m<br>z wysokości 4 m obszar Ø 12 m |
| Regulacja czułości:                               | Auto, poziom niski                                                                   |
| Zalecana wysokość montażu:                        | 2.4 m ... 4 m                                                                        |
| Zakres częstotliwości:                            | 868 MHz - Tri-X Wireless                                                             |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | max. 1600 m                                                                          |
| Sygnalizacja alarmu:                              | Dioda LED : Kolor - niebieski,<br>Sygnał do centrali alarmowej                       |
| Autodiagnostyka:                                  |                                                                                      |
| Funkcja prealarmu:                                |                                                                                      |
| Odporność na zwierzęta:                           |                                                                                      |

**ANGRY  
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyfrowa kompensacja temperatury: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykrywalna prędkość ruchu:       | 0.3 ... 2 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wybrane cechy:                   | SEC (Smart Environmental Control) - zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału oraz optyka 3D<br>Wskaźnik sygnału<br>Komunikacja dwukierunkowa<br>Szyfrowanie danych AES-128<br>Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję<br>Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża<br>Zdalne zarządzanie |
| Zasilanie:                       | 1 x bateria CR123A 3 V (w zestawie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Czas pracy na baterii:           | ~ 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pobór prądu:                     | max. 81 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura pracy:               | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga:                            | 0.108 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wymiary:                         | Ø 101 x 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Producent / Marka:               | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SAP Code:                        | 314300159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja:                       | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |