

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bis-402-przekaznik-impulsowy-bistabilny-dopuszkowy-10a-230v-ac-p-319367.html>



BIS-402 PRZekaźnik impulsowy BISTABILNY DOPUSZKOWY 10A 230V AC

Cena brutto	74,74 zł
Cena netto	60,77 zł
Numer katalogowy	GR_BIS-402
Kod producenta	008033
Kod EAN	5908312594062
Prąd znamionowy	10A
Liczba styków rozwiernych	0
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Liczba styków przełącznych	1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	500VA
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	8A
Głębokość wbudowania	20mm
Liczba styków zwiernych	0
Znamionowy prąd załączania	10A
Napięcie sterowania 1	165V
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50Hz
Zakres napięcia zasilającego	165V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	1250W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	600VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją rów	500VA
Sposób montażu	Podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0

Opis produktu

Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 10 A. Przyłącze: zaciski śrubowe. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

sterujących. Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 10 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,4 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszcze podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20