

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bis-411-przekaznik-impulsowy-bistabilny-16a-1p-1m-230v-ac-p-319366.html>



BIS-411 PRZekaźnik impulsowy BISTABILNY 16A 1P 1M 230V AC

Cena brutto	63,83 zł
Cena netto	51,89 zł
Numer katalogowy	GR_BIS-411
Kod producenta	008035
Kod EAN	5908312594017
Prąd znamionowy	16A
Liczba styków rozwiernych	0
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Liczba styków przełącznych	1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	600VA
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	12A
Głębokość wbudowania	65mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Liczba styków zwiernych	0
Znamionowy prąd załączania	16A
Napięcie sterowania 1	165V
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50Hz
Zakres napięcia zasilającego	165V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	750VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją rów	600VA
Sposób montażu	Szyna DIN

Opis produktu

Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równoległe połączonych przycisków sterujących. Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 × NO/NC Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

mAWspółpraca z przyciskami podświetlanymi TAKPamięć stanu po zaniku zasilania NIEFunkcja załącz na czas NIEDedykowane
wejścia sterowania centralnego NIESterowanie radiowe NIEPrzylącze zaciski śrubowe 2,5 mm²Moment dokręcający 0,4
NmPobór mocy 0,7 WTemperatura pracy -25 ÷ 50 °CWymiary 1 moduł (18 mm)Montaż na szynie 35 mmStopień ochrony IP20