

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bis-411-przekaznik-impulsowy-bistabilny-16a-1p-1m-9v-30v-acdc-p-320286.html>



BIS-411 PRZEKAŹNIK IMPULSOWY BISTABILNY 16A 1P 1M 9V-30V AC/DC

Cena brutto	63,83 zł
Cena netto	51,89 zł
Numer katalogowy	GR_BIS-411-24V
Kod producenta	038492
Kod EAN	5908312594055
Częstotliwość napięcia sterowania 1	0Hz
Zakres napięcia zasilającego	9V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	750VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją rów	600VA
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Liczba styków zwiernych	0
Znamionowy prąd załączania	16A
Napięcie sterowania 1	9V
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Liczba styków przełącznych	1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	600VA
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	12A
Głębokość wbudowania	65mm
Prąd znamionowy	16A
Liczba styków rozwiernych	0
Funkcja	Przełącznik elektroniczny

Opis produktu

Zasilanie 9÷30 V AC/DC. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

sterujących. Napięcie zasilania $9 \div 30$ V AC/DC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków $1 \times \text{NO/NC}$ Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania $0,1 \div 0,2$ s Prąd impulsu sterującego mniej niż 1 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi NIE Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe $2,5 \text{ mm}^2$ Moment dokręcający $0,4 \text{ Nm}$ Pobór mocy $0,7 \text{ W}$ Temperatura pracy $-25 \div 50$ °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20