

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bis-411i-przekaznik-impulsowy-bistabilny-16a-1p-1m-230v-ac-inrush-160a20ms-p-322315.html>



BIS-411I PRZEKAŹNIK IMPULSOWY BISTABILNY 16A 1P 1M 230V AC INRUSH 160A/20MS

Cena brutto	72,23 zł
Cena netto	58,72 zł
Numer katalogowy	GR_BIS-411-LED
Kod producenta	587328
Kod EAN	5908312598381
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	750VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją rów	600VA
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Liczba styków zwiernych	1
Znamionowy prąd załączania	16A
Napięcie sterowania 1	165V
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50Hz
Zakres napięcia zasilającego	165V
Liczba styków przełącznych	0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	600VA
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	12A
Głębokość wbudowania	65mm
Prąd znamionowy	16A
Liczba styków rozwiernych	1
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Rodzaj napięcia zasilającego	AC

Opis produktu

Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących. Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne
TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A (160 A/20 ms) Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 1 x
NO Separacja styku TAK Odporność na prądy udarowe TAK Ilość kanałów 1 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania
0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku
zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze
zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18
mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20