

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bis-413-przekaznik-impulsowy-bistabilny-16a-1m-1p-230v-ac-z-czasowka-p-320298.html>



BIS-413 PRZekaźnik impulsowy BISTABILNY 16A 1M 1P 230V AC Z CZASÓWKĄ

Cena brutto	99,94 zł
Cena netto	81,25 zł
Numer katalogowy	GR_BIS-413
Kod producenta	037023
Kod EAN	5908312594079
Głębokość wbudowania	65mm
Prąd znamionowy	16A
Liczba styków rozwiernych	0
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Liczba styków przełącznych	1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świateł	600VA
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	12A
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świateł (z kompensacją rów	600VA
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Liczba styków zwiernych	0
Znamionowy prąd załączania	16A
Napięcie sterowania 1	165V
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50Hz
Zakres napięcia zasilającego	165V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świateł (kompensacja DUO)	750VA

Opis produktu

Z wyłącznikiem czasowym. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

przycisków sterujących. Napięcie zasilania 165÷265 V ACSterowanie lokalne TAKMaksymalny prąd obciążenia AC-1 16
AElement wykonawczy przekaźnikKonfiguracja styków 1 × NO/NCSeparacja styku TAKOdporność na prądy udarowe NIEIlość
kanałów 1Funkcjonalność włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowymOpóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 sPrąd impulsu sterującego
mniej niż 5 mAŁączność z przyciskami podświetlanymi TAKPamięć stanu po zaniku zasilania NIECzas wyłączenia 1÷12
min.Funkcja załącz na czas TAKDedykowane wejścia sterowania centralnego NIESterowanie radiowe NIEPrzyłącze zaciski
śrubowe 2,5 mm²Moment dokręcający 0,4 NmPobór mocy 0,8 WTemperatura pracy -25 ÷ 50 °CWymiary 1 moduł (18
mm)Montaż na szynie 35 mmStopień ochrony IP20