

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bis-416-przekaznik-impulsowy-bistabilny-pt-dwa-niezalezne-obwody-sterowania-p-319598.html>



BIS-416 PRZekaźnik IMPULSOWY BISTABILNY PT DWA NIEZALEŻNE OBWODY STEROWANIA

Cena brutto	102,45 zł
Cena netto	83,29 zł
Numer katalogowy	GR_BIS-416
Kod producenta	601004
Kod EAN	5908312598275
Sposób montażu	Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów	1
Liczba styków zwiernych	2
Znamionowy prąd załączania	16A
Napięcie sterowania 1	165V
Częstotliwość napięcia sterowania 1	50Hz
Zakres napięcia zasilającego	165V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	2000W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	750VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją rów)	600VA
Głębokość wbudowania	20mm
Prąd znamionowy	3A
Liczba styków rozwiernych	0
Funkcja	Przełącznik elektroniczny
Rodzaj napięcia sterowania 1	AC
Rodzaj napięcia zasilającego	AC
Liczba styków przełącznych	0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	600VA
Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)	12A

Opis produktu

Dwukanałowy. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 8 A. Przyłącze: zaciski śrubowe. Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych

przycisków sterujących. Napięcie zasilania 165÷265 V AC Sterowanie lokalne TAK Maksymalny prąd obciążenia AC-1 8 A Element wykonawczy przekaźnik Konfiguracja styków 2 × NO Separacja styku NIE Odporność na prądy udarowe NIE Ilość kanałów 2 Funkcjonalność włącz/wyłącz Opóźnienie zadziałania 0,1 ÷ 0,2 s Prąd impulsu sterującego mniej niż 5 mA Współpraca z przyciskami podświetlanymi TAK Pamięć stanu po zaniku zasilania NIE Funkcja załącz na czas NIE Dedykowane wejścia sterowania centralnego NIE Sterowanie radiowe NIE Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Pobór mocy 0,7 W Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm Montaż w puszcze podtynkowej Ø60 Stopień ochrony IP20