

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bn021c-bialy-oprawa-belka-led-10w-nw-4000k-1050lm-ip20-ik02-600mm-led10s-pc-p-318574.html>



BN021C BIAŁY OPRAWA BELKA LED 10W NW 4000K 1050LM IP20 IK02 600MM LED10S PC

Cena brutto	33,58 zł
Cena netto	27,30 zł
Numer katalogowy	GR_911401841982
Kod producenta	921448
Kod EAN	8719514527867
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Współczynnik mocy	0.9
Materiał	Tworzywo sztuczne
Skuteczność świetlna oprawy	105lm/W
Napięcie znamionowe	220V
Wiele barw	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Typ połączenia	Inne
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Oprawka	Inne
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	Biały
Rodzaj okablowania	Do okablowania przelotowego
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Szerokość	28.4mm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1050lm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000h

Długość	586mm
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	0.75mm ²
Prąd znamionowy	48mA
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Kolor obudowy	Biały
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	65%
Wysokość/głębokość	35.7mm
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Maksymalna moc zestawu	10W

Opis produktu

Barwa źródła światła
Trzonek
Wymienne źródło światła
Liczba jednostek osprzętu
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork
Zawiera zasilacz
Typ optyki
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej
Złącze elektryczne
Kabel
Klasa ochrony IEC
Test rozżarzonym drutem

840 neutralna biel
G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
brak
1
PSU [jednostka zasilająca]
tak
VWB [bardzo szeroki rozsył]
170°
Złączka 2-biegunowa
brak
Klasa bezpieczeństwa II
Temperatura 650°C, czas 30 s

Oznaczenie palności
Znak CE
Oznaczenie ENEC
Okres gwarancji
Stały strumień świetlny
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B
Ryzyko fotobiologiczne
Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego
Zgodność z normą UE RoHS
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN

F [F]
CE
brak
3 lata
No
10
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
0,2 m
Tak
27

Dane techniczne oświetlenia

Saturated Red <50

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 220-240 V
Częstotliwość wejściowa 50 lub 60 Hz

Prąd rozruchowy	9 A
Czas rozruchu	0,001 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	586 mm
Całkowita szerokość	28,4 mm
Całkowita wysokość	35,7 mm
Kolor	WH
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	36 x 28 x 586 mm (1.4 x 1.1 x 23.1 in)
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Odporność na udary mech.	IK02 [IK02]
Ocena pod kątem zrównoważonego rozwoju	-
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	1050 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	105 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Początkowa chromatyczność	0.38, 0.38, SDCM≤5
Moc znamionowa	10 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%