

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bn021c-bialy-oprawa-belka-led-15w-nw-4000k-1600lm-ip20-ik02-900mm-led15s-pc-p-326123.html>



## BN021C BIAŁY OPRAWA BELKA LED 15W NW 4000K 1600LM IP20 IK02 900MM LED15S PC

|                                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cena brutto                                                      | <b>56,34 zł</b>                          |
| Cena netto                                                       | <b>45,81 zł</b>                          |
| Numer katalogowy                                                 | <b>GR_911401842182</b>                   |
| Kod producenta                                                   | <b>921450</b>                            |
| Kod EAN                                                          | <b>8719514527881</b>                     |
| Rodzaj okablowania                                               | <b>Do okablowania przelotowego</b>       |
| Rodzaj dyfuzora światła                                          | <b>Soczewka / układ optyczny / panel</b> |
| Szerokość                                                        | <b>28.4mm</b>                            |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1                               | <b>1600lm</b>                            |
| Stopień ochrony (IP)                                             | <b>IP20</b>                              |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C                           | <b>30000h</b>                            |
| Długość                                                          | <b>886mm</b>                             |
| Wiele poziomów strumienia świetlnego                             | <b>Nie</b>                               |
| Liczba biegunów                                                  | <b>2</b>                                 |
| Przekrój przewodu                                                | <b>0.75mm<sup>2</sup></b>                |
| Prąd znamionowy                                                  | <b>70mA</b>                              |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                    | <b>80-89 (klasa 1B)</b>                  |
| Kolor obudowy                                                    | <b>Biały</b>                             |
| Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.  | <b>65%</b>                               |
| Wysokość/głębokość                                               | <b>35.7mm</b>                            |
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201 | <b>E</b>                                 |
| Maksymalna moc zestawu                                           | <b>15W</b>                               |
| Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11             | <b>650°C - 30 s</b>                      |
| Współczynnik mocy                                                | <b>0.9</b>                               |
| Materiał                                                         | <b>Tworzywo sztuczne</b>                 |
| Skuteczność świetlna oprawy                                      | <b>107lm/W</b>                           |
| Napięcie znamionowe                                              | <b>220V</b>                              |

|                                                                  |                                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wiele barw                                                       | <b>Nie</b>                             |
| Źródło światła                                                   | <b>LED, niewymienne</b>                |
| Wiele szerokości wiązki światła                                  | <b>Nie</b>                             |
| Rodzaj osprzętu                                                  | <b>Sterownik LED sterowany prądowo</b> |
| Typ połączenia                                                   | <b>Inne</b>                            |
| Rodzaj napięcia                                                  | <b>AC</b>                              |
| Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140                                | <b>II</b>                              |
| Oprawka                                                          | <b>Brak</b>                            |
| Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz | <b>7.5%</b>                            |
| Temperatura barwowa                                              | <b>4000K</b>                           |
| Barwa światła                                                    | <b>Biały</b>                           |

## Opis produktu

**Oprawa Ledinaire marki Philips** charakteryzuje się wysoką jakością. Łączy klasyczny wygląd i nowoczesną technologię. Wykonana została z poliwęglanu. Jest energooszczędna i przyjazna dla środowiska. Emituje jasne światło o neutralnej barwie (4000K, 1600 lm). Oprawa przeznaczona jest do oświetlania przestrzeni ogólnych i wnek. Istnieje możliwość instalacji w linii świetlnej.