

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bn021c-bialy-oprawa-belka-led-20w-nw-4000k-2100lm-ip20-ik02-1200mm-led20s-tw1-pc-p-318575.html>



BN021C BIAŁY OPRAWA BELKA LED 20W NW 4000K 2100LM IP20 IK02 1200MM LED20S TW1 PC

Cena brutto	43,82 zł
Cena netto	35,63 zł
Numer katalogowy	GR_911401842382
Kod producenta	921452
Kod EAN	8719514527904
Współczynnik mocy	0.9
Materiał	Tworzywo sztuczne
Skuteczność świetlna oprawy	105lm/W
Napięcie znamionowe	220V
Wiele barw	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Typ połączenia	Inne
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	II
Oprawka	Brak
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Szerokość	28.4mm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	2100lm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	30000h
Długość	1186mm

Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	0.75mm ²
Prąd znamionowy	90mA
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Kolor obudowy	Biały
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	65%
Wysokość/głębokość	35.7mm
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Maksymalna moc zestawu	20W
Rodzaj okablowania	Do okablowania przelotowego

Opis produktu

Informacje ogólne

Barwa źródła światła
Trzonek
Wymienne źródło światła
Liczba jednostek osprzętu
Zasilacz/moduł zasilający/transformatör
Zawiera zasilacz
Typ optyki
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej
Złącze elektryczne
Kabel
Klasa ochrony IEC
Test rozżarzonym drutem

840 neutralna biel
G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
brak
1
PSU [jednostka zasilająca]
tak
VWB [bardzo szeroki rozsył]
174°
Złączka 2-biegunowa
brak
Klasa bezpieczeństwa II
Temperatura 650°C, czas 30 s

Oznaczenie palności
Znak CE
Oznaczenie ENEC
Okres gwarancji
Stały strumień świetlny
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B
Ryzyko fotobiologiczne
Specyfikacja ryzyka fotobiologicznego
Zgodność z normą UE RoHS
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN

F [F]
CE
brak
3 lata
No
10
Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
0,2 m
Tak
27

Dane techniczne oświetlenia

Saturated Red <50

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Prąd rozruchowy	14,3 A
Czas rozruchu	0,001 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	1186 mm
Całkowita szerokość	28,4 mm
Całkowita wysokość	35,7 mm
Kolor	WH
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	36 x 28 x 1186 mm (1.4 x 1.1 x 46.7 in)
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Odporność na udary mech.	IK02 [IK02]
Ocena pod kątem zrównoważonego rozwoju	-
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	2100 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	105 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Początkowa chromatyczność	0.38, 0.38, SDCM≤5
Moc znamionowa	20 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	7,5 %



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h

L65

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia

-20 do +40°C

Temperatura otoczenia do pracy Tq

25 °C

Maksymalny poziom ściemnienia

Nie dotyczy

Umożliwia przełączanie w trybie losowym

Nie dotyczy

Dane produktu

Pełny kod produktu

871951452790499

Nazwa produktu na zamówieniu

BN021C LED20S/840 L1200

EAN/UPC - Produkt

8719514527904

Kod zamówienia

52790499

Numerator - Quantity Per Pack

1

Numerator - Packs per outer box

40

Material Nr. (12NC)

911401842382

SAP Net Weight (Piecze)

0,253 kg