

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/br-4-11-blok-rozdzielczy-125a-4p-6m-2x-fi90-7x-fi53-2x-fi75-20ka-dawne-004886-p-323870.html>

BR 4-11 BLOK ROZDZIELCZY 125A 4P 6M 2X FI9.0 / 7X FI5.3, 2X FI7.5 20KA dawne 004886

Cena brutto	161,28 zł
Cena netto	131,12 zł
Numer katalogowy	GR_400408
Kod producenta	004306
Kod EAN	3414971978638
Model	Przełącznik
Do montażu pośredniego	Tak
Znamionowy prąd ciągły lu	32A
Prąd znamionowy	125A
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	12kW
Odpowiedni do montażu czołowego czterootworowego	Nie
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
Stopień ochrony (IP) strony czołowej	IP65
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie
Wysokość	92mm
Sposób montażu	Szyna DIN
Liczba biegunów	4
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Odpowiedni do montażu płaskiego	Tak
Z pozycją 0	Tak
Kompletne urządzenie w obudowie	Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Typ połączenia	Śrubowy
Szerokość	106mm



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Opis produktu

Modułowe bloki rozdzielcze od 40 do 250 A- Możliwe przyłączanie przewodów z końcówkami kablowymi Starfix, lub bez końcówek- Wyposażone w zdejmowaną i uchylną przezroczystą osłonę przednią łatwy i szybki montaż i przyłączanie:- Zoptymalizowana przestrzeń na przewody i ergonomiczne ułożenie listew przyłączeniowych,- Wymiary i rozmieszczenie otworów ułatwiające przyłączanie przewodów.- Przezroczysta przegroda izolacyjna pomiędzy każdą listwą i z tyłu bloku. - Montaż na wsporniku TH 35.Zgodność z normami- Zgodność z normą EN 60947-1.- Napięcie znamionowe izolacji (Ui) wg EN 60947-1 / IEC 60664-1: 500 V.- Napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp): 8 kV - stopień zanieczyszczenia: 3- Materiał samogasnący 960 °C zgodnie z normą EN 60695-2-11. Modułowy blok listew rozdzielczych- Ilość biegunów: 4- Prąd znamionowy: 125 A- Ilość zacisków na biegun: 10- Ipk: 26 kA- Icw - 1s: 4,5 kA- Szerokość w modułach 17,5 mm: 6

Głębokość: **51mm**