

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bramka-uchylna-apti-bg-1g-p-65622.html>



BRAMKA UCHYLNA APTI-BG-1G

Cena brutto	5 811,75 zł
Cena netto	4 725,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_APTI-BG-1G
Kod producenta	APTI-BG-1G
Kod EAN	5902887065187
Długość	1215
Wysokość	420
Szerokość	1010

Opis produktu

Bramka uchylna APTI-BG-1G przeznaczona jest do współpracy z systemami kontroli dostępu w obiektach wymagających dużej przepustowości przejścia, jak: lotniska, stacje metra, hale targowe, sale koncertowe, baseny, hale sportowe itp. Urządzenie umożliwia sprawdzenie oraz przepuszczenie ok. 35 osób w ciągu minuty. Możliwa jest zarówno jednostronna, jak i obustronna kontrola przejścia. Ponadto zanik zasilania pozostawia bramkę otwartą celem ułatwienia ewakuacji osób z terenu obiektu.

Bramka została wyposażona w system zabezpieczeń przed przytrzaśnięciem osoby przechodzącej oparty o fotokomórki umieszczone w obudowie oraz dodatkowy mechanizm detekcji oporu przy zamykaniu drzwiczek.

Uwaga! Bramka nie posiada czytników kart RFID, jest tylko i wyłącznie elementem wykonawczym. Czytniki kart RFID są osobno, po zakupie należy zamontować je w dedykowanych miejscach obudowy urządzenia oraz dokonać konfiguracji systemu.

Napięcie pracy sterowania:	12 V DC
Napięcie pracy napędu:	24 V DC
Czas otwarcia skrzydła:	0.5 ... 1 s
Czas zamknięcia skrzydła:	0.5 ... 1 s
Przepustowość bramki:	max. 35 osób/min
Wymiary jednego skrzydła bramki:	Szerokość : 375 mm Wysokość : 540 mm
Szerokość przejścia:	760 ... 780 mm
Sterowanie napięciowe:	NO/NC
RS-485:	
Wybrane cechy:	Możliwość pracy bramki w jednym lub obu kierunkach Pozostawienie otwartego przejścia po zaniku zasilania Możliwość sterowania napięciowego lub za pomocą interfejsu RS-485 Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem osoby przechodzącej (4 fotokomórki + zabezpieczenie siłowe)



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

	Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej Skrzydła bramki oraz dodatkowe przesłony wykonane są ze szkła akrylowego (plexiglas) Dedykowane miejsca do montażu własnych zamków szyfrowych lub czytników RFID
Zasilanie:	230 V AC
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:	nieograniczony
Waga:	29.1 kg (moduł 1) 27.8 kg (moduł 2) 56.9 kg (łącznie)
Wymiary:	1200 x 186 x 985 mm (jeden moduł)
Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	3 lata