

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bvp164-ciemnoszary-oprawa-naswietlacz-led-10w-4000k-1200lm-ip65-led12-psu-swb-ce-p-320784.html>



BVP164 CIEMNOSZARY OPRAWA NAŚWIETLACZ LED 10W 4000K 1200LM IP65 LED12 PSU SWB CE

Cena brutto	39,95 zł
Cena netto	32,48 zł
Numer katalogowy	GR_911401851483
Kod producenta	921454
Kod EAN	8719514533561
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Materiał obudowy	Aluminium
Ujednolicony wskaźnik ośnienia (UGR)	32
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Długość	79mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	218
Przekrój przewodu do podłączenia	1mm²
Liczba biegunów	3
Wartość efektu stroboskopowego SVM	5
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1200lm
Rodzaj napięcia	AC
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Strumień świetlny	1080lm
Oprawa	Inne
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	70%
Współczynnik harmonicznych (THD)	20
Rozsył światła	Bezpośredni
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	5%
Skuteczność świetlna oprawy	120lm/W
Materiał klosza	Szkoło przezroczyste
Wiele barw	Nie
Temperatura barwowa	4000K

Szerokość	111mm
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Barwa światła	Biały
Odporność uderzeniowa	IK07
Przekrój przewodu	1mm²
Stopień ochrony (IP)	IP65
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	27mA
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Napięcie znamionowe	220V
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	254
Odbłyśnik	Inne
Źródło światła	LED, niewymienne
Wartość migotania Pst LM	1
Współczynnik mocy	0.95
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Typ połączenia	Inne
Regulacja	Obrotowy
Kolor obudowy	Szary
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	I
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Wysokość/głębokość	25.5mm
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	80%
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1
Podział światła	Symetryczny
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000h
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Maksymalna moc zestawu	10W
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Liczba źródeł światła	36
Rodzaj okablowania	Końcowe



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Opis produktu

Naświetlacz LED marki Philips idealnie nadaje się do oświetlania miejsc publicznych, przejść podziemnych, terenów budowy, elewacji budynków, wjazdów, bram itp. Odporny jest na deszcz, pył i uszkodzenia mechaniczne. Emituje jasne światło o neutralnej barwie (4000K, 1200lm). Jest energooszczędny i przyjazny dla środowiska. Łatwy montaż w wybranym miejscu dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji. Wykonany został z aluminium, stali i szkła hartowanego.