

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bvp167-ciemnoszary-oprawa-naswietlacz-led-10w-3000k-4000k-6500k-1100lm-1200lm-ip65-czujnik-ruchu-p-323636.html>

BVP167 CIEMNOSZARY OPRAWA NAŚWIETLACZ LED 10W 3000K 4000K 6500K 1100LM/ 1200LM IP65 + CZUJNIK RUCHU

Cena brutto	82,17 zł
Cena netto	66,81 zł
Numer katalogowy	GR_911401891386
Kod producenta	3065246
Kod EAN	8720169736153
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	218
Odbłyśnik	Brak
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Typ połączenia	Inne
Współczynnik mocy	0.8
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	I
Regulacja	Obrotowy
Oprawka	Brak
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Wysokość/głębokość	56mm
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Podział światła	Symetryczny
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	80000h
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Wiele poziomów strumienia światlnego	Nie

Maksymalna moc zestawu	10W
Stopień ochrony (IP)	IP65
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Kolor odbłyśnika	Biały
Długość	162mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	254
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Liczba biegunów	3
Wartość migotania Pst LM	1
Przekrój przewodu do podłączenia	1mm²
Prąd znamionowy	0.052mA
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1200lm
Kolor obudowy	Szary
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	80%
Strumień świetlny	1100lm
Do lamp o mocy	10W
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Współczynnik harmonicznych (THD)	20
Rozsył światła	Bezpośredni
Skuteczność świetlna oprawy	110lm/W
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Szerokość	85mm
Wiele barw	Krokowa
Temperatura barwowa	3000K
Odporność uderowa	IK07
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Aluminium
Przekrój przewodu	1mm²
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C

Opis produktu

Projektory i naświetlacze to mocne źródła światła, które wykorzystywane są do oświetlania przestrzeni zewnętrznych, takich



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

jak parkingi, boiska sportowe, elewacje budynków, czy reklamy zewnętrzne.