

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bvp167-ciemnoszary-oprawa-naswietlacz-led-10w-3000k-4000k-6500k-1100lm-1200lm-ip65-p-323620.html>

BVP167 CIEMNOSZARY OPRAWA NAŚWIETLACZ LED 10W 3000K 4000K 6500K 1100LM/ 1200LM IP65

Cena brutto	37,11 zł
Cena netto	30,17 zł
Numer katalogowy	GR_911401871386
Kod producenta	3062220
Kod EAN	8720169736016
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	I
Regulacja	Obrotowy
Oprawka	Brak
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Wysokość/głębokość	31mm
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Podział światła	Symetryczny
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	80000h
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Maksymalna moc zestawu	10W
Stopień ochrony (IP)	IP65
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Kolor odbłyśnika	Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	218

Odbłyśnik	Brak
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Typ połączenia	Inne
Współczynnik mocy	0.95
Rodzaj napięcia	AC
Kolor obudowy	Szary
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	80%
Strumień świetlny	1100lm
Do lamp o mocy	10W
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Współczynnik harmoniczných (THD)	20
Rozsył światła	Bezpośredni
Skuteczność świetlna oprawy	110lm/W
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Szerokość	85mm
Wiele barw	Krokowa
Temperatura barwowa	3000K
Odporność uderowa	IK07
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Aluminium
Przekrój przewodu	1mm²
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	130mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	254
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Liczba biegunów	3
Wartość migotania Pst LM	1
Przekrój przewodu do podłączenia	1mm²
Prąd znamionowy	0.044mA
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	1200lm

Opis produktu

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetryczna, IP65 Naświetlacze Ledinaire typu „all-in-one” pozwalają na wybór temperatury barwowej światła z użyciem prostego w obsłudze przełącznika. Nie musisz już wybierać pomiędzy ciepłą bielą, neutralną bielą lub chłodną bielą, wszystko to otrzymujesz w jednym



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

produkcie! Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.