

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bvp167-ciemnoszary-oprawa-naswietlacz-led-50w-3000k-4000k-6500k-5500lm-6000lm-ip65-p-323629.html>



BVP167 CIEMNOSZARY OPRAWA NAŚWIETLACZ LED 50W 3000K 4000K 6500K 5500LM/ 6000LM IP65

Cena brutto	84,48 zł
Cena netto	68,68 zł
Numer katalogowy	GR_911401874386
Kod producenta	3063853
Kod EAN	8720169736047
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Liczba biegunów	3
Montaż do podłoża	Tak
Przekrój przewodu do podłączenia	1mm²
Prąd znamionowy	0.233mA
Do montażu na zaciski	Nie
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	6000lm
Kolor obudowy	Szary
Przekrój przewodu	1mm²
Strumień świetlny	5500lm
Do lamp o mocy	50W
Montaż ścienny	Tak
Współczynnik harmonicznych (THD)	20
Rozsył światła	Bezpośredni
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	50
Skuteczność świetlna oprawy	110lm/W
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Wartość migotania Pst LM	1
Szerokość	173mm
Wiele barw	Krokowa
Temperatura barwowa	3000K
Do montażu wbudowanego	Nie
Odporność uderowa	IK07

Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Barwa światła	Biały
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	I
Materiał obudowy	Aluminium
Z czujnikiem ruchu	Nie
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	80%
Długość	232mm
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Montaż na trawersie	Nie
Odbłyśnik	Brak
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Montaż na szynie prądowej	Nie
Współczynnik mocy	0.95
Rodzaj napięcia	AC
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego	Nie
Regulacja	Obrotowy
Oprawka	Brak
Kolor odbłyśnika	Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Wysokość/głębokość	30mm
Do montażu natynkowego	Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Podział światła	Symetryczny
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	43
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	80000h
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Typ połączenia	Inne
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Maksymalna moc zestawu	50W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Stopień ochrony (IP)	IP65
Liczba źródeł światła	1

**ANGRY
EXPERT****PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Rodzaj okablowania	Końcowe
Do montażu sufitowego	Nie
Napięcie znamionowe	220V
Z czujnikiem światła	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywołności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Źródło światła	LED, niewymienne

Opis produktu

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetryczna, IP65 Naświetlacze Ledinaire typu „all-in-one” pozwalają na wybór temperatury barwowej światła z użyciem prostego w obsłudze przełącznika. Nie musisz już wybierać pomiędzy ciepłą bielą, neutralną bielą lub chłodną bielą, wszystko to otrzymujesz w jednym produkcie! Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.