

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bvp167-ciemnoszary-oprawa-naswietlacz-led-70w-3000k-4200k-6500k-7700lm-8400lm-ip65-psu-swb-p-323613.html>



BVP167 CIEMNOSZARY OPRAWA NAŚWIETLACZ LED 70W 3000K 4200K 6500K 7700LM/ 8400LM IP65 PSU SWB

Cena brutto	147,65 zł
Cena netto	120,04 zł
Numer katalogowy	GR_911401875386
Kod producenta	3054475
Kod EAN	8720169736054
Współczynnik harmoniczných (THD)	20
Rozsył światła	Bezpośredni
Skuteczność świetlna oprawy	110lm/W
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Szerokość	203mm
Wiele barw	Krokowa
Temperatura barwowa	3000K
Odporność uderowa	IK08
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Aluminium
Przekrój przewodu	1mm²
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	286mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	36
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Liczba biegunów	3
Wartość migotania Pst LM	1
Przekrój przewodu do podłączenia	1mm²
Prąd znamionowy	0.304mA
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	8400lm
Kolor obudowy	Szary

Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	80%
Strumień świetlny	7700lm
Do lamp o mocy	70W
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Wysokość/głębokość	33mm
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Podział światła	Symetryczny
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	80000h
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Maksymalna moc zestawu	70W
Stopień ochrony (IP)	IP65
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Kolor odbłyśnika	Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	31
Odbłyśnik	Brak
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Typ połączenia	Inne
Współczynnik mocy	0.95
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	I
Regulacja	Obrotowy
Oprawa	Brak
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5

Opis produktu

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 70 W, 7700 lm, 8400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetryczna, IP65 Naświetlacze Ledinaire typu „all-in-one” pozwalają na wybór temperatury barwowej światła z użyciem prostego w obsłudze przełącznika.



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Nie musisz już wybierać pomiędzy ciepłą bielą, neutralną bielą lub chłodną bielą, wszystko to otrzymujesz w jednym produkcie! Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.