

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bvp169-ciemnoszary-oprawa-naswietlacz-led-150w-3000k-4000k-6500k-16500lm18000lm-ip65-al-pc-p-323611.html>

BVP169 CIEMNOSZARY OPRAWA NAŚWIETLACZ LED 150W 3000K 4000K 6500K 16500LM/18000LM IP65 AL/ PC

Cena brutto	289,58 zł
Cena netto	235,43 zł
Numer katalogowy	GR_911401877386
Kod producenta	3052424
Kod EAN	8720169736078
Źródło światła	LED, niewymienne
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	14
Odbłyśnik	Brak
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Typ połączenia	Inne
Współczynnik mocy	0.95
Rodzaj napięcia	AC
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	I
Regulacja	Obrotowy
Oprawka	Brak
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Wysokość/głębokość	37mm
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Podział światła	Symetryczny
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	80000h
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Maksymalna moc zestawu	150W
Stopień ochrony (IP)	IP65

Liczba źródeł światła	1
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Kolor odbłyśnika	Biały
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Liczba biegunów	3
Wartość migotania Pst LM	1
Przekrój przewodu do podłączenia	1mm²
Prąd znamionowy	0.652mA
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	18000lm
Kolor obudowy	Szary
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	80%
Strumień świetlny	16500lm
Do lamp o mocy	150W
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Współczynnik harmonicznych (THD)	20
Rozsył światła	Bezpośredni
Skuteczność świetlna oprawy	110lm/W
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Szerokość	282mm
Wiele barw	Krokowa
Temperatura barwowa	3000K
Odporność uderowa	IK08
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Aluminium
Przekrój przewodu	1mm²
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	401mm
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	17

Opis produktu

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 150 W, 16500 lm, 18000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symetryczna, IP65
Naświetlacze Ledinaire typu „all-in-one” pozwalają na wybór temperatury barwowej światła z użyciem prostego w obsłudze



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

przełącznika. Nie musisz już wybierać pomiędzy ciepłą bielą, neutralną bielą lub chłodną bielą, wszystko to otrzymujesz w jednym produkcie! Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.