

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bvp169-ciemnoszary-oprawa-naswietlacz-led-180w-3000k-4200k-6500k-20000lm-21000lm-ip65-al-pc-p-323616.html>



BVP169 CIEMNOSZARY OPRAWA NAŚWIETLACZ LED 180W 3000K 4200K 6500K 20000LM/ 21000LM IP65 AL/ PC

Cena brutto	415,95 zł
Cena netto	338,17 zł
Numer katalogowy	GR_911401886386
Kod producenta	3054674
Kod EAN	8720169736146
Barwa światła	Biały
Materiał obudowy	Aluminium
Przekrój przewodu	1mm²
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	25°C
Długość	474mm
Kolor odbłyśnika	Biały
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka refrakcyjna
Liczba biegunów	3
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16	11
Przekrój przewodu do podłączenia	1mm²
Prąd znamionowy	0.77mA
Typ połączenia	Inne
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	21000lm
Kolor obudowy	Szary
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	I
Strumień świetlny	20000lm
Do lamp o mocy	180W
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz	7.5%
Współczynnik harmoniczných (THD)	20
Rozsył światła	Bezpośredni
Skuteczność świetlna oprawy	110lm/W
Materiał klosza	Szkło przezroczyste

Szerokość	336mm
Wiele barw	Krokowa
Temperatura barwowa	3000K
Odporność uderowa	IK08
Wiele szerokości wiązki światła	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP65
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj okablowania	Końcowe
Napięcie znamionowe	220V
Światłość	648cd
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Źródło światła	LED, niewymienne
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	13
Odbłyśnik	Brak
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Wartość migotania Pst LM	1
Współczynnik mocy	0.95
Rodzaj napięcia	AC
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Regulacja	Obrotowy
Oprawka	Brak
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp.	80%
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5
Wysokość/głębokość	41mm
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 201	E
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Podział światła	Asymetryczny
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	80000h
Kąt rozsyłu światła	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Wiele poziomów strumienia świetlnego	Nie
Maksymalna moc zestawu	180W

Opis produktu



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 180 W, 20000 lm, 21000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymetryczna, IP65
Naświetlacze Ledinaire typu „all-in-one” pozwalają na wybór temperatury barwowej światła z użyciem prostego w obsłudze przełącznika. Nie musisz już wybierać pomiędzy ciepłą bielą, neutralną bielą lub chłodną bielą, wszystko to otrzymujesz w jednym produkcie! Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.