

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bz-3-m-bezpiecznikowy-p-12033.html>



BZ-3 M BEZPIECZNIKOWY

Cena brutto	74,83 zł
Cena netto	60,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BZ-3
Kod producenta	BZ-3
Kod EAN	5908312596257
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN 35 mm
Kolor	Szary
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania	AC/DC
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania	250
Rodzaj uchwytu bezpiecznika	Obrotowe
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik G 5x20 mm

Liczba poziomów	3
Rodzaj wskaźnika zadziałania	LED
Zakres temperatur pracy	-25
Prąd znamionowy In	6
Materiał elementu izolacyjnego	Duroplast
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Napięcie znamionowe	250

Opis produktu

Trójfazowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika. Działanie Zadziałanie bezpiecznika (przepalenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest świeceniem LED czerwonej. Uwaga! W ofercie handlowej F&F znajdują się wkładki topikowe szybkie (S) i zwłoczne (T) o wartościach z zakresu 0,1 A÷6,3 A. Napięcie zasilania 250 V AC Maksymalny prąd obciążenia 6,3 A Bezpiecznik wkładka topikowa O5×20 mm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20