

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/bz-3-m-bezpiecznikowy-p-320245.html>



BZ-3 M BEZPIECZNIKOWY

Cena brutto	74,74 zł
Cena netto	60,77 zł
Numer katalogowy	GR_BZ-3
Kod producenta	048757
Kod EAN	5908312596257
Kolor	Szary
Napięcie znamionowe	250V
Materiał elementu izolacyjnego	Duroplast
Zakres temperatur pracy	-25°C
Liczba poziomów	3
Rodzaj uchwytu bezpiecznika	Obrotowe
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania	AC/DC
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN 35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Prąd znamionowy In	6A
Rodzaj wskaźnika zadziałania	LED
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej	Bezpiecznik G 5x20 mm
Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania	250V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowe	2.5mm²

Opis produktu

Trójfazowy. Moduł bezpiecznikowy służy do zabezpieczenia odbiorników elektrycznych przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczanego odbiornika. Działanie Zadziałanie bezpiecznika (przepalenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest świeceniem LED czerwonej. Uwaga! W ofercie handlowej F&F znajdują się wkładki topikowe szybkie (S) i zwłoczne (T) o wartościach z zakresu 0,1 A÷6,3 A. Napięcie zasilania 250 V AC Maksymalny prąd obciążenia 6,3 A Bezpiecznik wkładka topikowa Ø5×20 mm Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm² Moment dokręcający 0,4 Nm Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C Wymiary 1 moduł (18 mm) Montaż na szynie 35 mm Stopień ochrony IP20