

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/cdm-t-150w-830-lampa-metalohalogenowa-150w-g12-przezroczysta-830-ww-3000k-13300lm-p-323837.html>



CDM-T 150W 830 LAMPA METALOHALOGENOWA 150W G12 PRZETOCZYSTA 830 WW 3000K 13300LM

Cena brutto	123,13 zł
Cena netto	100,11 zł
Numer katalogowy	GR_928083705125
Kod producenta	006496
Kod EAN	8711500197801
Kolor	Biały
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 20	G
Moc źródła światła	150.1W
Temperatura barwowa	3000K
Strumień świetlny	13600lm
Skuteczność świetlna	91lm/W
Średnia trwałość znamionowa	12000h
Typ bańki	Inne
Napięcie lampy	77V
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	830
Powlekanie	Nie
Model	Przezroczysty
Długość całkowita	105mm
Średnica	19mm
Trzonek	G12
Kształt bańki	Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Zużycie energii przez 1000 godzin	151kWh
Pozycja pracy	Dowolna
Materiał jarznika	Ceramika
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła

Opis produktu

Kompaktowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Korzyści

- Stabilna barwa światła w całym okresie użytkowania
- Wysoka skuteczność świetlna zapewniająca niskie koszty eksploatacji
- Wysoka trwałość w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych
- Niski poziom emitowanego ciepła poprawiający komfort klientów i personelu sklepu
- Lampa z filtrem UV redukującym ryzyko blaknięcia oświetlanych obiektów

Cechy

- Skrzące, białe światło
- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw $Ra > 80$
- Kompaktowe rozmiary umożliwiają wykorzystanie małych opraw oświetleniowych o dużej intensywności wiązki świetlnej

Wniosek

- W sklepach i wystawach sklepowych, biurach i obiektach użyteczności publicznej
- W oświetleniu projektorowym budynków oraz ogólnym pieszych ciągów komunikacyjnych

Uwagi i bezpieczeństwo

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampy mogą współpracować z osprzętem elektronicznym lub



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

elektromagnetycznym. Wyjątkiem są lampy o mocy 35 W/emitujące światło o barwie 942 oraz lampy o mocy 20 W, które wymagają elektronicznego osprzętu sterującego.