

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/cegowy-miernik-rezystancji-uziemienia-oraz-pradu-uplywu-ut-278a-uni-t-p-71924.html>



CEGOWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA ORAZ PRĄDU UPŁYWU UT-278A UNI-T

Cena brutto	3 096,41 zł
Cena netto	2 517,41 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	del_UT-278A
Kod producenta	UT-278A
Kod EAN	5901890044226
Długość	355
Wysokość	95
Szerokość	290

Opis produktu

Miernik cęgowy UT-278A umożliwia pomiar rezystancji uziemienia oraz natężenia prądu upływu

Pomiar prądu DC:	
Pomiar prądu AC:	0 ... 9.95 mA $\pm$ (2.5% + 1 mA) @ 0.05 mA , 10 ... 99 mA $\pm$ (2.5% + 5 mA) @ 0.1 mA , 100 ... 299 mA (2.5% + 10 mA) @ 1 mA , 0.30 ... 2.99 A $\pm$ (2.5% + 0.1 A) @ 0.01 A , 3 ... 9.9 A $\pm$ (2.5% + 0.3 A) @ 0.1 A , 10 ... 30 A $\pm$ (2.5% + 0.5 A) @ 0.1 A
Pomiar rezystancji:	0.010 ... 0.099 Ω $\pm$ (2% + 0.01 Ω) @ 0.001 Ω , 0.10 ... 0.99 Ω $\pm$ (2% + 0.01 Ω) @ 0.01 Ω , 1.0 ... 49.9 Ω $\pm$ (1.5% + 0.1 Ω) @ 0.1 Ω , 50.0 ... 99.5 Ω $\pm$ (1.5% + 0.5 Ω) @ 0.5 Ω , 100 ... 199 Ω $\pm$ (2% + 1 Ω) @ 1 Ω , 200 ... 395 Ω $\pm$ (5% + 5 Ω) @ 5 Ω , 400 ... 590 Ω $\pm$ (10% + 10 Ω) @ 10 Ω , 600 ... 880 Ω $\pm$ (20% + 20 Ω) @ 20 Ω , 900 ... 1200 Ω $\pm$ (25% + 30 Ω) @ 30 Ω
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie,



**ANGRY
EXPERT**

PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

angryexpert@gmail.com

Zasilanie:	W komplecie znajduje się praktyczne etui 4 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Waga:	1.09 kg
Wymiary:	288 x 98 x 56 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata