

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/celiane-mechanizm-laczni-uniwersalny-zaciski-sprezynowe-10ax-250v-p-322699.html>



CELIANE MECHANIZM ŁĄCZNIK UNIWERSALNY ZACISKI SPRĘŻYNOWE 10AX 250V

Cena brutto	30,96 zł
Cena netto	25,17 zł
Numer katalogowy	GR_067001E
Kod producenta	153034
Kod EAN	3414971252455
Sposób montażu	Podtynkowy
Rodzaj podświetlenia	Inne
Napięcie znamionowe	250V
Szerokość osprzętu	45mm
Głębokość osprzętu	32mm
Konfiguracja elementów	Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Podświetlenie	Nie
Miejsce na oznaczenie	Nie
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	2
Sposób mocowania	Zatrzask
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Typ połączenia	Wtykowe samozaciskowe
Głębokość wbudowania	23mm
Kolor elementu przełączającego	Inne
Prąd znamionowy	10A
Wysokość osprzętu	45mm
Układ połączeń	Łącznik schodowy
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Liczba dźwigni	1
Kolor	Inne
Funkcja podświetlenia	Inne

Materiał	Tworzywo sztuczne
Min. głębokość puszeki montażowej	30mm
Numer RAL (zbliżony)	7016
Prąd łączeniowy do świetlówek	10AX
Stopień ochrony (IP)	IP21

Opis produktu

Sterowanie oświetleniem. Mechanizm do wyposażenia w- uchwyt montażowy - klawisz - ramkę łącznik uniwersalny - 10 AX - 230 V~. Możliwe sposoby konfiguracji - łącznik bez podświetlenia z klawiszem pojedynczym uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu z klawiszem - klasycznym 068001 (biały), 068301 (tytanowy), 067901 (grafitowy)- slim 065001 (biały), 065101 (tytanowy), 065201 (grafitowy)- klasycznym z etykieta 068014 (biały), 068314 (tytanowy), 067934 (grafitowy)- łącznik z pierścieniem podświetlanym LED z klawiszem pojedynczym uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu z pierścieniem podświetlanym (067670) oraz klawiszem - klasycznym 065004 (biały), 065104 (tytanowy), 065204 (grafitowy)- slim 065003 (biały), 065103 (tytanowy), 065203 (grafitowy)- łącznik z podświetleniem/wskaźnikiem napięcia/wskaźnikiem włączenia LED z klawiszem pojedynczym uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu z klawiszem- klasycznym 068003 (biały) lub 068303 (tytanowy) 067903 (grafitowy) oraz z lampką LED będącą- podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem włączenia (067688)- łącznik z podświetleniem LED z klawiszem z etykietą uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu z klawiszem- klasycznym 068014 (biały), 068314 (tytanowy), 067934 (grafitowy) oraz z lampką LED będącą- podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem wyłączenia (067688)- łącznik podwójny bez podświetlenia uzyskiwany przez połączenie 2 mechanizmów i zestawu klawiszy- klasycznych 068002 (biały) lub 068303 (tytanowy) 067902 (grafitowy)- slim 065002 (biały) lub 065102 (tytanowy) 065202 (grafitowy)- łącznik podwójny ze wskaźnikiem / podświetleniem LED uzyskiwany przez połączenie 2 mechanizmów i zestawu klawiszy- klasycznych 068004 (biały), 068304 (tytanowy), 067904 (grafitowy) oraz z 2 lampkami LED będącymi- podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem wyłączenia (067688)- łącznik potrójny bez podświetlenia uzyskiwany przez połączenie 3 mechanizmów i zestawu klawiszy- klasycznych 068024 (biały) lub 068324 (tytanowy) - łącznik potrójny ze wskaźnikiem/podświetleniem LED uzyskiwany przez połączenie 3 mechanizmów i zestawu klawiszy- klasycznych 068025 (biały) lub 068325 (tytanowy) oraz z 3 lampkami LED będącymi- podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem wyłączenia (067688)- łącznik pięciokrotny bez podświetlenia uzyskiwany przez połączenie 5 mechanizmów i zestawu klawiszy- klasycznych 068011 (biały), 068311 (tytanowy), 067905 (grafitowy)- łącznik pięciokrotny ze wskaźnikiem/podświetleniem LED uzyskiwany przez połączenie 5 mechanizmów i zestawu klawiszy- klasycznych 068020 (biały), 068320 (tytanowy), 067906 (grafitowy) oraz z 5 lampkami LED będącymi- podświetleniem lub wskaźnikiem napięcia (067686, 067687) lub wskaźnikiem wyłączenia (067688)- łącznik wentylacji i centralnego odkurzenia uzyskiwany przez połączenie 1 mechanizmu i klawiszy- 068061 (biały), 068361 (tytanowy), 067961 (grafitowy)

Serię Celiane cechuje nowoczesne wzornictwo uzyskane przez połączenie uniwersalnych kształtów prostokąta i okręgu. Dostępnych jest ok. 100 mechanizmów dzięki którym można zrealizować ponad 250 różnych funkcji zapewniających komfort, bezpieczeństwo i komunikację. W ofercie znajduje się 51 ramek wykonanych z tradycyjnych jak i bardzo unikatowych materiałów takich jak: kamień, porcelana, egzotyczne drewno, szkło, tkanina.

Celiane to nowy, przyjazny dla użytkownika sposób sterowania oświetleniem. Zastosowano w nim niekonwencjonalne rozwiązania pozwalające włączyć i wyłączać światło poprzez:

1. Przelączenie klawisza
2. Bezgłośnie przełączenie klawisza
3. Przystawienie dźwigni
4. Przyciśnięcie przycisku
5. Dotyk szklanej plakietki
6. Zbliżenie ręki do łącznika

Seria Celiane posiada szeroką ofertę rozwiązań służących do programowania czasu podnoszenia i opuszczania rolet, sterowania bezprzewodowego rolet Somfy, sterowania bezpośredniego roletami i pośredniego poprzez elektroniczny układ sterujący.

Termostaty pokojowe Celiane umożliwiają sterowanie klimatyzatorami sufitowymi, ogrzewaniem podłogowym, olejowym i gazowym. Oprócz standardowych termostatów dostępny jest również termostat programowalny z wyświetlaczem LCD.

Zaletą gniazd RJ45 UTP, FTP, STP jest szybki montaż bez użycia narzędzi dzięki nowym złączom LCS². Wygodnym, nowoczesnym rozwiązaniem jest mechanizm ze zwijanym przewodem przyłączeniowym wyposażonym we wtyk RJ45. Korzystanie z multimedialnych sieci domowych ułatwiają specjalne gniazda z oznaczeniami dostępnych w nich zasobów. W

ofercie dostępne są również gniazda telefoniczne RJ 11 i RJ 12.

Dzięki zastosowaniu systemu sieci multimedialnych telewizja, telefon i Internet mogą być odbierane z jednego gniazda RJ45. System automatycznie rozpoznaje rodzaj potrzebnego sygnału i przesyła go do odbiornika.

Ofertę gniazd dostosowanych do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej oraz radia tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-RD-SAT oraz ze złączem „F”. Podłączenie dekodera HD z nagrywarką umożliwia zestaw 2 gniazd ze złączem typu „F”.

Obok tradycyjnych gniazd głośnikowych, dostępna jest szeroka gama gniazd do podłączenia multimediiów, mikrofonów, kamer, projektorów, jak również gniazda HDMI obsługujące technologię 3D, a obecne w ofercie wzmacniacze HD15 pozwalają przesyłać sygnał na większe odległości i zbudować system dedykowany do sal konferencyjnych

W skład systemu dystrybucji dźwięku wchodzi tuner radiowy, tuner RDS z wyświetlaczem i pamięcią 18 stacji, głośniki oraz akcesoria pozwalające na podłączenie źródeł dźwięku z przenośnych urządzeń multimedialnych. System można rozbudować do dystrybucji dźwięku dla kilku pomieszczeń wraz z funkcją interkomu.

Oferta Celiane to również estetyczne wykończenie instalacji centralnego odkurzenia. Gniazda przeznaczone są do instalacji załączanych elektrycznie lub przez wytworzenie próżni. Współpracują z systemami Aldes, Generale d'Aspiration, Aspiramatic lub podobnymi.

Celiane oferuje serię produktów przeznaczonych specjalnie do pomieszczeń hotelowych. Obok dwóch wersji łączników hotelowych na kartę, dostępne są dedykowane klawisze z oznaczeniami funkcji do tradycyjnych łączników i przycisków

Lampy awaryjne, oświetlenie przeszkodowe, gongi ze wskaźnikiem świetlnym to oferta mechanizmów podnosząca komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Dostępna jest lampa awaryjna w wersji przenośnej, co umożliwia wykorzystanie jej jako latarki.

W łącznikach serii Celiane można zamontować lampki LED, które mogą pełnić funkcje podświetlenia, wskaźnika napięcia lub wskaźnika włączenia. Oprócz tego istnieje również możliwość podświetlania mechanizmów pojedynczych za pomocą pierścieni LED.

Szeroki wybór materiałów i kolorów ramek w serii Celiane zapewnia pełną swobodę w dopasowaniu produktów do aranżacji otoczenia