

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/ckf-317-czujnik-kolejnosci-i-zaniku-fazy-10a-1p-1m-3x400v/230vn-ac-z-regulowanym-progiem-asymetrii-p-319375.html>



## CKF-317 CZUJNIK KOLEJNOŚCI I ZANIKU FAZY 10A 1P 1M 3X400V/230V+N AC Z REGULOWANYM PROGIEM ASYMETRII

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Cena brutto                                                | <b>94,05 zł</b>           |
| Cena netto                                                 | <b>76,47 zł</b>           |
| Numer katalogowy                                           | <b>GR_CKF-317</b>         |
| Kod producenta                                             | <b>008001</b>             |
| Kod EAN                                                    | <b>5908312593171</b>      |
| Wysokość                                                   | <b>0mm</b>                |
| Liczba styków zwiernych                                    | <b>0</b>                  |
| Znamionowy prąd załączania                                 | <b>10A</b>                |
| Rodzaj napięcia zasilania                                  | <b>AC</b>                 |
| Liczba styków przełącznych                                 | <b>1</b>                  |
| Zakres pomiarowy napięcia                                  | <b>190V</b>               |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz                           | <b>150V</b>               |
| Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania | <b>4s</b>                 |
| Szerokość                                                  | <b>0mm</b>                |
| Liczba styków rozwiernych                                  | <b>0</b>                  |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                            | <b>Połączenie śrubowe</b> |
| Rodzaj napięcia zasilającego                               | <b>AC</b>                 |
| Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania  | <b>1s</b>                 |
| Napięcie pracy dla AC 50 Hz                                | <b>150V</b>               |
| Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania | <b>4s</b>                 |
| Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania  | <b>1s</b>                 |

### Opis produktu

Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1 x NO/NC. Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem. Napięcie zasilania 3 × 400 V + N Współpraca z agregatami prądotwórczymi



**ANGRY  
EXPERT**

**PUH EL-PROTEKT KAMIL ROGASIK**

56-200 GÓRA, UL. DĘBOWA 24

TEL. 570 555 998

sklep@angryexpert.com

NIEKontrola zaniku / asymetrii faz TAKontrola kolejności faz TAKontrola styków stycznika NIEElement wykonawczy  
przełącznikMaksymalny prąd obciążenia 10 AKonfiguracja styków 1 × NO/NCSeparacja styku TAKAsymetria napięciowa  
zadziałania 40÷80 VHistereza napięciowa 5 VOpóźnienie wyłączenia 4 sKontrola zasilania 2 × LEDPrzylącze zaciski śrubowe  
2,5 mm<sup>2</sup>Moment dokręcający 0,4 NmPobór mocy 1,6 WTemperatura pracy -25÷40°CWymiary 1 moduł (18 mm)Montaż na  
szynie 35 mmStopień ochrony IP20

Głębokość: **0mm**