

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/corepro-linear-zarnik-led-14w-120w-r7s-t29-230v-przezroczysty-sciemnialny-118mm-830-ww-3000k-2000lm-p-317212.html>

## COREPRO LINEAR ŻARNIK LED 14W/ 120W R7S T29 230V PRZEZROCZYSTY ŚCIEMNIALNY 118MM 830 WW 3000K 2000LM

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cena brutto                                                      | <b>67,70 zł</b>         |
| Cena netto                                                       | <b>55,04 zł</b>         |
| Numer katalogowy                                                 | <b>GR_929001353602</b>  |
| Kod producenta                                                   | <b>714175</b>           |
| Kod EAN                                                          | <b>8718696714003</b>    |
| Średnia trwałość znamionowa                                      | <b>15000h</b>           |
| Kolor                                                            | <b>Biały</b>            |
| Moc lampy                                                        | <b>14W</b>              |
| Napięcie znamionowe                                              | <b>220V</b>             |
| Minimalna liczba cykli załączeń                                  | <b>50000</b>            |
| Prąd znamionowy                                                  | <b>75mA</b>             |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612                 | <b>2000lm</b>           |
| Kolor obudowy                                                    | <b>Inne</b>             |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)                        | <b>0.0954</b>           |
| Średnica                                                         | <b>29mm</b>             |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                    | <b>80-89 (klasa 1B)</b> |
| Strumień świetlny                                                | <b>2000lm</b>           |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 20 | <b>D</b>                |
| Współczynnik harmonicznych (THD)                                 | <b>0.2</b>              |
| Trzonek                                                          | <b>R7s</b>              |
| Kształt bańki                                                    | <b>Inne</b>             |
| Rodzaj szkła/pokrywy                                             | <b>Przezroczysty</b>    |
| Zużycie energii przez 1000 godzin                                | <b>14kWh</b>            |
| Stopień ochrony (IP)                                             | <b>IP20</b>             |
| Typ bańki                                                        | <b>Inne</b>             |
| Długość                                                          | <b>118mm</b>            |
| Kąt wiązki                                                       | <b>360°</b>             |

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Rodzaj napięcia                                   | <b>AC</b>         |
| Możliwość ściemniania                             | <b>Tak</b>        |
| Temperatura barwowa                               | <b>3000K</b>      |
| Klasa efektywności energetycznej                  | <b>D</b>          |
| Współczynnik mocy                                 | <b>0.8</b>        |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1                | <b>Ciepła</b>     |
| Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)  | <b>SDCM6</b>      |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471 | <b>Inne</b>       |
| Skuteczność świetlna                              | <b>142.86lm/W</b> |

## Opis produktu

Wybór odpowiedniego źródła światła do naszego sprzętu oświetleniowego jest bardzo ważny nie tylko z punktu widzenia wyglądu, ale także użyteczności. Niewłaściwy dobór światła w danej przestrzeni może powodować zmęczenie oczu, co może pogorszyć nasz codzienny komfort. Firma Philips projektuje swoje źródła światła tak, aby dobrze oświetliły dane pomieszczenie przy zachowaniu jak najlepszych parametrów. Wysoki wskaźnik CRI powyżej 80 sprawia, że zarówno barwa jak i kolor odpowiada naturalnemu światłu słonecznemu. CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa.

**Źródło światła CorePro LEDlinear** o gwincie R7S oraz mocy 14W (równoważna moc w watach 120W). Temperatura barwowa 3000K jest w przedziale najbardziej optymalnych barw do oświetlania naszych domowych wnętrz. Nominalny strumień świetlny to 2000lm. Producent informuje, że żywotność tego produktu wynosi 15 000 godzin.

Produkt jest fabrycznie nowy zapakowany w oryginalne opakowanie, posiadający gwarancję producenta.