

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/corepro-swietlowka-kompaktowa-led-plc-65w-18w-g24q-2-4p-hf20-50v-840-nw-4000k-700lm-p-322397.html>



COREPRO ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA LED PLC 6.5W/ 18W G24Q-2 4P HF/20-50V 840 NW 4000K 700LM

Cena brutto	27,34 zł
Cena netto	22,22 zł
Numer katalogowy	GR_929001201102
Kod producenta	635789
Kod EAN	8718696541210
Trzonek	G24q-2
Rodzaj szkła/pokrywy	Przezroczysty
Kolor	Biały
Zużycie energii przez 1000 godzin	7kWh
Napięcie znamionowe	20V
Typ bańki	Inne
Długość	140.6mm
Kąt wiązki	120°
Rodzaj napięcia	AC
Możliwość ściemniania	Nie
Kąt rozsyłu światła	120°
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0.1423
Barwa światła	Neutralna
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)
Współczynnik mocy	0.9
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	840
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Kształt bańki	Inne
Średnia trwałość znamionowa	30000h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Moc lampy	6.5W

Moc źródła światła	6.5W
Minimalna liczba cykli załączeń	50000
Prąd znamionowy	150mA
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612	700lm
Kolor obudowy	Inne
Kontrola koloru (RGB)	Nie
Temperatura barwowa	4000K
Klasa efektywności energetycznej	A+
Średnica	33.4mm
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Neutralna 3300-5300 K
Strumień świetlny	650lm

Opis produktu

Źródło światła w technologii led marki Philips

Wybór odpowiedniego źródła światła do naszego sprzętu oświetleniowego jest bardzo ważny nie tylko z punktu widzenia wyglądu, ale także użyteczności. Niewłaściwy dobór światła w danej przestrzeni może powodować zmęczenie oczu, co może pogorszyć nasz codzienny komfort. Firma Philips projektuje swoje źródła światła tak, aby dobrze oświetliły dane pomieszczenie przy zachowaniu jak najlepszych parametrów. Wysoki wskaźnik CRI powyżej 80 sprawia, że zarówno barwa jak i kolor odpowiada naturalnemu światłu słonecznemu.

Oferowana świetlówka kompaktowa Philips ma moc 6,5W oraz gwint G24Q-2. Temperatura barwowa 4000K - chłodna biel - jest idealna do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych, biurowych czy użyteczności publicznej. Nominalny strumień świetlny to 700lm. Producent informuje, że żywotność tego produktu wynosi 30 000 godzin. Produkt jest fabrycznie nowy zapakowany w oryginalne opakowanie, posiadający gwarancję producenta.