

Link do produktu: <https://www.angryexpert.com/corepro-swietlowka-kompaktowa-led-plc-9w-26w-g24q-3-4p-hf20-50v-830-ww-3000k-950lm-p-322396.html>



COREPRO ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA LED PLC 9W/ 26W G24Q-3 4P HF/20-50V 830 WW 3000K 950LM

Cena brutto	31,67 zł
Cena netto	25,75 zł
Numer katalogowy	GR_929001200802
Kod producenta	635786
Kod EAN	8718696541159
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612	950lm
Kolor obudowy	Inne
Kontrola koloru (RGB)	Nie
Temperatura barwowa	3000K
Klasa efektywności energetycznej	A+
Średnica	33.4mm
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła
Strumień świetlny	900lm
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Kształt bańki	Inne
Średnia trwałość znamionowa	30000h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Moc lampy	9W
Moc źródła światła	9W
Minimalna liczba cykli załączeń	50000
Prąd znamionowy	250mA
Rodzaj napięcia	AC
Możliwość ściemniania	Nie
Kąt rozsyłu światła	120°
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0.1517
Barwa światła	Ciepła
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89 (klasa 1B)

Współczynnik mocy	0.9
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)	830
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Trzonek	G24q-3
Rodzaj szkła/pokrywy	Przezroczysty
Kolor	Biały
Zużycie energii przez 1000 godzin	9kWh
Napięcie znamionowe	20V
Typ bańki	Inne
Długość	163.6mm
Kąt wiązki	120°

Opis produktu

Źródło światła w technologii led marki Philips

Wybór odpowiedniego źródła światła do naszego sprzętu oświetleniowego jest bardzo ważny nie tylko z punktu widzenia wyglądu, ale także użyteczności. Niewłaściwy dobór światła w danej przestrzeni może powodować zmęczenie oczu, co może pogorszyć nasz codzienny komfort. Firma Philips projektuje swoje źródła światła tak, aby dobrze oświetliły dane pomieszczenie przy zachowaniu jak najlepszych parametrów. Wysoki wskaźnik CRI powyżej 80 sprawia, że zarówno barwa jak i kolor odpowiada naturalnemu światłu słonecznemu.

Oferowana świetlówka kompaktowa Philips ma moc 9W oraz gwint G24Q-3. Temperatura barwowa 3000K - ciepła, jasna biel - jest idealna do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych. Nominalny strumień świetlny to 950lm. Producent informuje, że żywotność tego produktu wynosi 30 000 godzin. Produkt jest fabrycznie nowy zapakowany w oryginalne opakowanie, posiadający gwarancję producenta.